

锥导柱导套，一柱俩套导柱导套

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 锥导柱导套，一柱俩套导柱导套 |
| 公司名称 | 上海则凯模具配件有限公司 |
| 价格 | 60.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上海则凯 精度:按图加工 规格:绘图定制 |
| 公司地址 | 上海市青浦区赵巷沪青平公路3532号 |
| 联系电话 | 86 021 59751330 18964092766 |

产品详情

我司专业生产导柱系列产品如下：材质：SUJ-2 硬度：HRC60°以上

东发标准独立导柱：TU/TUB/TUR 盘起标准独立导柱系列.

MISUMI标准独立导柱系列：MY/MYP/MYZ/MYZP/MYA/MYAP/MYJ/MYJP等导柱系列

可拆导柱系列：TGP/TRP 导柱系列：SGP/SRP 导套系列：PGB/RGB等产品。导柱：SUJ2材质，硬度HRC58以上，经热处理后磨削加工，其韧性、光洁度及其定位性能极佳。工作精度高，耐磨性好。导套：SUJ2材质，硬度HRC58以上，磨削加工后，尺寸精度0.005mm，同轴度 0.005mm。为了提高其耐磨性,还有MoS2及铜合金镶嵌式结构的含油导套。导柱和导套的尺寸和形位精度严格控制；尤其是高刚性导柱组件，钢球保持架钢球的排列密度为普通钢球保持架的1.7倍，使得导柱、导套通过钢球的点接触提高了70%。

导柱的材质一般选用轴承钢、热作模具钢、易车铁等，而以轴承钢SUJ2的使用量较大，使导柱在导向性能上的耐用性与可换性大大加强。导柱与组件组成外导柱组件与内导柱组件，具有美丽的金属光泽。导柱一般是带肩圆柱形，一般会有油槽，油槽的数量随着导柱的程度加长而增加，极限最多的油槽一般是8个。则凯模具配件的导柱导套规格齐全、可按米思米标准生产。

则凯导柱导套、外导柱组件、独立导柱加工标准尺寸范围：GP导柱：直径 14-25，长度50-120mm

GA导套：直径 14-25，长度20-40mm SGP导柱：直径 19-60，长度80-300mm

SRP导柱：直径 19-60，长度80-300mm 独立导柱：直径 19-60，长度80-300mm