

罗湖维保空压机，横岗高压空压机

产品名称	罗湖维保空压机，横岗高压空压机
公司名称	深圳市富之岛机械工程有限公司
价格	11.00/15
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市宝安区松岗街道山门社区上山门前三巷五栋701
联系电话	0755-36643652 13530562595

产品详情

冷却器

水冷式冷却器对环境温度条件不太敏感，且较易控制排气温度，增设软化水处理设施，则冷却器易结垢而阻塞，必须特别注意，通常为管壳式。

风冷式冷却器，用冷却风扇将冷空气抽入或排出，通过冷却器冷却压缩空气。风冷式的空压机对环境温度条件较敏感，选择放置场所，z*好注意环境的通风条件，（参见现场条件），通常为翅片式。

气水分离器

可除去因空气冷却后所冷凝出来的水分，及杂质等，压缩机运转时，应将气水分离器下方的排水阀略为开启至刚好使冷凝水流出，而不使空气较多的泄漏。

安全阀

罗湖维保空压机，横岗高压空压机

当压力开关调节不当或失灵而使油气桶内之压力超过额定排气压力的1.1倍时,安全阀即会跳开泄压。安全阀于出厂前已经调整好，请勿随意动它。

放空阀

放空阀分为常开常闭两种。在空压机减荷或停机状态下泄放系统内的压力。

罗湖维保空压机，横岗高压空压机

润滑油系统

润滑油流动过程

单螺杆压缩机的润滑油主要有四种功能，润滑轴承与螺杆接触表面，密封啮合副间隙，冷却压缩气体，降低噪音。油气分离器内的润滑油被高压气体压入油冷却器冷却，经机油滤清器除污垢和杂质后通过断油阀进入压缩机内。

断油阀