

芜湖车位划线

产品名称	芜湖车位划线
公司名称	南京中道交通设施有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	雨花区铁心桥
联系电话	52355008 13057595116

产品详情

漆施工流程：1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5 以上湿度80%以下施工5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。热熔施工流程：1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。