

# 鑫诺涂装设备公司 电泳设备出售 吐鲁番电泳设备

产品名称	鑫诺涂装设备公司 电泳设备出售 吐鲁番电泳设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

## 产品详情

### 电泳设备的检查清洗

#### 自来水循环清洗

把自来水注满槽子，起动相关的泵与喷淋，开启所有相关的阀门，启动循环系统，循环清洗运行4小时，排放槽中的水并再次冲洗清除槽底部的残留物，自来水洗完后，再安装相关的喷嘴。

其中，泳前纯水冲洗槽，泳后纯水冲洗槽，应再次用纯水为介质，重复清洗一遍，放空。注入至少1/3槽容积以上的纯水，启动循环与喷淋清洗2小时，测水质电导率 $K \leq 50 \mu s/cm$ 时，即可认为清洗干净，否则，放空后，电泳设备报价，重复上述清洗2小时，直至测电导率 $K \leq 50 \mu s/cm$ 。

### 电泳设备的分类

#### 热交换器

交换掉电涂装电能和泵工作的机械能转换成的热量，确保槽液温度稳定 ( $28 \pm 1$ )。作为阴极电泳的阳极，热交换器装在槽液循环管路中，采用不锈钢制板式换热器。一般用7~10 水冷却；加热用40~45 的温水。

#### 电极和极液循环系统

除去电泳产生的剩余中和酸 (HAc)，保持中和浓度稳定，吐鲁番电泳设备，达到电泳涂装和维持槽内酸浓度的目的。电极有隔膜电极和裸电极两种，电极用耐酸不锈钢 (SUS316等)。

## 直流电泳电源

产生直流的整流器供电泳涂装电流。阴极电泳场合车身作为(-1)极，通过绝缘的汇流排和挂架侧的导线通电在连续式生产场合，需大容量的电源。

## 电泳设备的检查清洗

### 自来水循环清洗

把自来水注满槽子，起动相关的泵与喷淋，开启所有相关的阀门，启动循环系统，循环清洗运行4小时，排放槽中的水并再次冲洗清除槽底部的残留物，自来水洗完后，再安装相关的喷嘴。

其中，泳前纯水冲洗槽，泳后纯水冲洗槽，应再次用纯水为介质，重复清洗一遍，放空。注入至少1/3槽容积以上的纯水，启动循环与喷淋清洗2小时，测水质电导率 $K < 50 \mu\text{s/cm}$ 时，即可认为清洗干净，否则，放空后，重复上述清洗2小时，直至测电导率 $K < 50 \mu\text{s/cm}$ 。

## 电泳设备工艺介绍

- 1、脱脂：工件上的油脂必须除去，否则会影响磷化、涂装品质。对于钢铁件，一般采用带表面活性剂的碱性脱脂剂进行脱脂，其特点是脱脂效果好，效率高，且价格便宜。
- 2、水洗：用自来水进行喷淋或浸渍水洗，电泳设备出售，一般设二至三道工序，电泳设备价格，其作用亦是加强了水洗效果。脱脂之后的水洗虽为辅助工序，但同样要引起足够的重视，因残留脱脂剂对磷化、涂装均会造成有害的影响。

鑫诺涂装设备公司(图)-电泳设备出售-吐鲁番电泳设备由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。鑫诺涂装设备公司(图)-电泳设备出售-吐鲁番电泳设备是临朐鑫诺涂装设备有限公司(www.wfjn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。