

# 管式螺旋输送机蛟龙提升机厂家现货热销定制

产品名称	管式螺旋输送机蛟龙提升机厂家现货热销定制
公司名称	泊头市冯氏环保机械厂
价格	500.00/米
规格参数	材质:碳钢 不锈钢 耐磨定制 型号:管式 适用范围:建材 电力 化工 冶金
公司地址	河北省沧州市泊头市堤口王村（经营场所）
联系电话	18932765026

## 产品详情

螺旋输送机俗称蛟龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备,从输送物料位移方向的角度划分,螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。

应用范围：

螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广.适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于 200 .螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料.

如果输送倾斜角度过大请选用 GX 系列螺旋输送机,或直接与我公司技术部门联系进行单独设计.电话：18932765026

缺点

管式螺旋输送机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料，因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上，并随之旋转而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞，而使螺旋机不能正常工作。LS型螺旋机螺旋直径从200毫米到500毫米，共有五种规格，长度从4米到70米，每隔0.5米一档，选型时符合标准公称长度，特殊需要可联系我公司设计订制，咨询电话18932765026

主要特点

1. 承载能力大、安全可靠.

2. 适应性强、安装维修方便、寿命长.
3. 整机体积小、转速高、确保快速均匀输送.
4. 出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活.
5. 密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好.

规格

主要技术性能

驱动装置

重量

(kg)

直径

长度

(m)

产量

(水泥)

t/h

转速

min

减速机

电动机

型号

速比

功率

(kw)

GX200

-10

9

60

JZQ250

23.34

Y90S-4

1.1

726

-20

Y90L-4

1.5

1258

GX250

15.6

Y100L2-4

2.2

960

Y100L1-4

3

1750

GX300

21.2

JZQ350

1373

Y112M-4

4

2346

GX400

51

JZQ400

Y132S-4

5.5

1911

JZQ500

Y160M-4

11

2049

GX500

87.5

Y132M-4

7.5

2381

JZQ650

Y180M-4

18.5

5389

GX600

134.2

45

JZQ750

Y180L-4

22

3880

JZQ850

Y250M-4

55

7090