

加强型25蓄排水板 蓄排水板厂家 蓄排水板供应

产品名称	加强型25蓄排水板 蓄排水板厂家 蓄排水板供应
公司名称	山东东泰电力器材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:东泰 型号:齐全 蓄水率:50%
公司地址	泰山区省庄工业园（六和肉食西邻）
联系电话	1555-0813655 15550813655

产品详情

加强型蓄排水板可以保护建筑物和防水层免遭破坏。加强型蓄排水板具有明显的减噪隔音功能。在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用。

详细信息

加强型蓄排水板的施工方法。

一、清理铺设现场的垃圾，水泥找平，使现场没有明显的凹凸处。车屋顶板的排水天沟按建筑防水设计要求，对排水天沟的两侧内壁必须做好JS或SBS防水处理，

天沟沟底视现场实际情况，必要时对沟底实行混凝土5-10‰找坡，且沟底做45度抹角，使沟底底槽的雨水做到及时排通排畅。屋顶要先检查整个屋面原始混凝土结构面在下雨或人工浇水时排水是否顺畅；

对于地下车库顶这些地方来说，绿化必不可少，现在的绿化不只是局限在以前的方式，新型材料的诞生也为绿化做出不小的贡献，而其中最为出色的就是加强型蓄排水板，加强型蓄排水板具有营造层内排水、排放土壤内渗透水、存蓄部分渗透水等功能，相对比上一代排水产品具有以下优缺点：

1、北方干旱少雨，加强型蓄排水板可以蓄水，有利于植被的生长；

2、加强型蓄排水板凸点侧壁较厚，故抗压强度较大，可以达到40T以上，远远大于塑料凸片（高密度聚乙烯排水板、高抗冲聚苯乙烯排水板）、塑料排水网垫等同类产品（可以实际碾压实验），可以满足回填土时的施工要求和正常运行要求；

3、加强型蓄排水板支撑面比较大，既不会因上覆无纺布下陷（如下图）阻塞排水通道，也不会因无纺布

拉力不足撕裂导致泥土进入而阻塞排水通道，加强型蓄排水板可以完整的保留排水空间，完全避免了塑料凸片因无纺布下陷导致排水不畅的情况发生，绝不会因排水不畅导致植被枯萎、死亡。

如达不到排水要求时，应该重新对积水和堵水的节点进行处理，已达到屋面有序及时排水。屋面天沟盖板沿长度方向铺设混凝土板，每块混凝土盖板上预留30-40cm宽的透水孔槽。

二、屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，

这样能把加强型蓄排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

三、地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层加强型蓄排水板，四周留有盲沟，使地下水上不来，渗水自然通过加强型蓄排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

四、在任何地段铺设加强型蓄排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保加强型蓄排水板的空间畅通。

五、加强型蓄排水板铺设时尽可能做好保护措施，

层面或室外车库铺设加强型蓄排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏

六、加强型蓄排水板上面回填土

在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

七、加强型蓄排水板在铺设时边与边搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板这碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的支点、空间隔就可以。