

# 对焊式硬密封蝶阀价格 对焊式硬密封蝶阀 凯特立信

产品名称	对焊式硬密封蝶阀价格 对焊式硬密封蝶阀 凯特立信
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

## 产品详情

### D643H气动硬密封蝶阀

京凯特立信阀门有限公司销售的D643H气动硬密封蝶阀概述：采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，对焊式硬密封蝶阀供应商，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，必以先进的技术与管理，带给您更好的质量，更优质的服务。北京凯特立信阀门有限公司您的品质之选，选蝶阀就选北京凯特立信阀门有限公司！

### 蝶阀的发展历史

本资料由专业蝶阀选购公司——北京凯特立信阀门有限公司提供。

上个世纪30年代，美国发明了蝶阀，50年代时传入日本，对焊式硬密封蝶阀，到60年气动蝶阀代才在日本普遍采用，对焊式硬密封蝶阀报价，而在我国推广则是70年代以后的事了。蝶阀的主要特点是：操作力矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座

剥落、损伤等情况发生，对焊式硬密封蝶阀价格，所以如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。

## 蝶阀功能用途

蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点:能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，必以先进的技术与管理，带给您更好的质量，更优质的服务

对焊式硬密封蝶阀价格-对焊式硬密封蝶阀-凯特立信(查看)由北京凯特立信阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京凯特立信阀门有限公司(www.bjktlx.com/)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为蝶阀较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!