

# TD75型、DTII型固定式带式运输机

产品名称	TD75型、DTII型固定式带式运输机
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带式输送机 品牌:新乡市天华机械 型号:TD
公司地址	中国 河南省 新乡县 青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

## 产品详情

类型	带式输送机	品牌	新乡市天华机械
型号	TD	输送能力	见图 (t/h)
功率	见图 (KW)		

产品中心：通用输送设备系列 td75型、dtii型固定式带式运输机
<p>一、固定式带式输送机的应用范围 固定式带式输送机系列，具有输送量大，结构合理，成本低，通用性强，维护方便，性能稳定，运行可靠。广泛地应用于冶金、矿山、建筑、交通、轻纺、水电、港口等多种行业与部门，用于输送散状物料，块状物料及成件物品。根据输送工艺的要求可以单机输送，也可多台或与其他输送机组成水平，倾斜或垂直的输送系统。可以在环境温度 - 15 ° c - + 40 ° c的范围内使输送的物料温度在50 ° c以下，输送物料的堆积比重为0.5 - 2.5t/米<sup>3</sup>之间；如果输送酸性、碱性、油类物质或含有机溶剂等成份的物料时，须采用耐用，油或耐酸碱的输送带。有防爆、防止、耐热、耐寒等特殊要求的场合，应另行采取相应措施。td75型带式输送机 td75型通用固定带式输送机（以下简称td75型）由于输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性能强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、轻纺、水电、等部门中用来输送散状物料或成件物品。根据输送工艺地要求，可以单机输送，也可多台或与其他输送机组成水平或倾斜地输送系统。td75型在环境温度 + 40 ° c到 - 10 ° c的范围内使用，输送物料的温度在50 ° c以下。对于防爆、防水、防腐蚀及耐热、耐寒、等特殊要求的场合，可另行采取相应措施。d75型可输送物料的容重在2.5吨/米<sup>3</sup>以下。</p> <p>本系列按带宽分为：500、650、800、1000、1200、1400毫米等六种规格。按驱动功率分为：1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、55、75、90、110、132、160、185千瓦等十九种。按带速分为：0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0米/秒等八种。td75型带式输送机的结构示意图</p> <p>td75型带式输送机驱动装置选配 td75型带式输送机的驱动装置及其组合型式为适应用户工艺布置、功率选型等需要，备有a：tdy型油冷式电动滚筒驱动（n 15kw）；b：zq型齿轮减速驱动；c：ngw行星齿轮</p>

减速机驱动；d：xw、bw、型摆线针轮减速机驱动；e：其它型式的驱动。td75型带式输送的基本布置形式

dtii型带式输送机 dtii型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系统。可输送松散密度为0.5 - 2.5t/m<sup>3</sup>的各种散装物料及成件物品。dt型固定式带式输送机适用的工作环境温度一般为 - 25 ~ + 40 ° c。对于在特殊环境中工作的带式输送机，如要具有耐热、耐寒、防水、防腐、防爆等条件，可另行采取相应的防备措施。输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角。当输送硬岩时，带宽超过1200mm后，一般应限制在350mm以内，而不能随带宽的增长而加大。各种宽带与物料最大块度关系

带速、带宽与输送能力匹配关系

注：1、输送能力植系按水平运输，动堆积角为20 ° c，托辊槽角为35 ° 时计算的。

2、表中带速（4.5）、（5.6）m/s为非标准值日，一般不推荐选用。

3、口已有相应图纸。驱动装置的选配 本系列带式输送机采用y系列电机，液力耦合器、dby或dcy型硬齿面圆锥圆柱齿轮减速器组成；驱动功率小于55kw时，可以选配电动滚筒；根据用户需要，我们可为用户选配其它形式的驱动装置。