

蜗轮衬氟蝶阀代理 蜗轮衬氟蝶阀 凯特立信

产品名称	蜗轮衬氟蝶阀代理 蜗轮衬氟蝶阀 凯特立信
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

产品详情

D341W-1C通风蝶阀

北京凯特立信阀门有限公司销售的D341W-1C通风蝶阀具有以下特点：D341W-1C通风蝶阀应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。本类阀门在管道中一般应当水平安装。D341W-1C通风蝶阀采用钢板焊接制造，具有结构尺寸短，重量轻，安装方便等特点。该阀驱动力矩小，蜗轮衬氟蝶阀公司，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。

选择D341W-1C通风蝶阀就来北京凯特立信阀门有限公司

什么是蝶阀

北京凯特立信阀门有限公司是一家以阀门销售为中心的阀门公司。公司主要销售的阀门有闸阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、安全阀、减压阀、电磁阀、平衡阀、隔膜阀、疏水阀、刀闸阀、插板阀、水利控制阀、针型阀、旋塞阀等系列产品，蝶阀是凯特立信的主营产品之一。

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，蜗轮衬氟蝶阀品牌，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

对焊式硬密封蝶阀

D363H对焊式硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转至 90° 时，阀门则全开状态。D363H对焊式硬密封蝶阀结构简单、体积小、重量轻，蜗轮衬氟蝶阀，只由少数几个零件组成。而且只需旋转 90° 即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时一种的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，必以先进的技术与管理，带给您更好的质量，更优质的服务。

蜗轮衬氟蝶阀代理-蜗轮衬氟蝶阀-凯特立信由北京凯特立信阀门有限公司提供。北京凯特立信阀门有限公司（www.bjktlx.com/）位于北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯特立信在蝶阀中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。凯特立信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯特立信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。