

# 供应得利捷Datalogic PD9500工业级条码阅读器

产品名称	供应得利捷Datalogic PD9500工业级条码阅读器
公司名称	深圳市为恩科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:Datalogic得利捷 型号:PD900 规格:工业级二维扫描器
公司地址	深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路20号光纤工业小区2栋712（注册地址）
联系电话	0755-82330323 18038083525

## 产品详情

### 得利捷Datalogic PowerScan PD9500工业级条码阅读器参数

#### 译码能力

一维码/线性码：对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码。

二维码：Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; 中国汉信码

堆栈码：EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

邮政码：IMB; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post; 中国邮政码; 日本邮政码; 澳大利亚邮政码

#### 电器

电流：工作状态（标称）：PD9530/PD9530-HP:335 mA

PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC

待机/空闲 (标称) : PD9530/PD9530-HP: 180 mA

PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC

输入电压 : PD9530/PD9530-HP: 5 VDC +/- 10%

PD9530-HPE: 10-30 VDC

## 环境

ESD静电保护 (空中放电) : 20 kV

抗跌落 : 可承受50次从2米/6.6英尺跌落水泥地的撞击

温度 : 储藏/运输: -40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F

工作状态: -20 至 50 ° C / -4 至 122 ° F

湿度 (非冷凝) : 0 - 95%

环境光 : 0 至 100.000 Lux

防水和防尘密封 : IP65

接口 : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface

## 物理参数

可选颜色 : 黄色/黑色 ; 满足一定最小购买量要求可以选择其他用户指定颜色和标识

尺寸 : 21.2 x 11.0 x 7.4 cm / 8.3 x 4.3 x 2.9 in

重量 : 330.0 g / 11.6 oz

## 识读性能

光源 : 照明: 新的 '柔和白光' 照明

瞄准: 630 - 680 nm VLD

分辨率 (最大) : PD9530: 1D Codes: 4 mil; 2D Codes: 7.5 mil

PD9530-HP/PD9530-HPE: 1D Codes:2.5 mil; 2D Codes: 4 mil

影像感应器 : PD9530: 864 x 544

PD9530-HP/PD9530-HPE: 1280 x 1024

影像捕捉 : 图像格式: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale:256, 16, 2; JPEG, TIFF

打印对比度 ( 最小 ) : 15%

识读指示 : Datalogic的3GL ( 三绿光 ) 技术和响亮的提示音可提供良好的读取反馈功能:

Datalogic Green Spot 码上绿点;双识读LED蜂鸣器 ( 音调和音量可调 )

识读角度 : 卷曲度: 360 ° ; 斜度: +/- 40 ° ; 歪曲度 ( 偏离 ) : +/- 40 °

扫描范围

标准景深 : 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

PD9530

4 mils: 6.0 至 17.0 cm

13 mils: 4.0 至 45.0 cm

20 mils: 4.0 至 55.0 cm

40 mils: 4.0 至 85.0 cm

10 mils PDF417: 2.0 至 25.0 cm

7.5 mils Data Matrix: 9.0 至 12.0 cm

10 mils Data Matrix: 4.0 至 18.0 cm

PD9530-HP /PD9530-HPE

2.5 mils: 2.0 至 6.0 cm

13 mils: 3.0 至 60.0 cm

20 mils: 3.0 至 70.0 cm

40 mils: 3.0 至 110.0 cm

10 mils PDF417: 2.0 至 30.0 cm

4 mils Data Matrix: 2.0 至 6.0 cm

10 mils Data Matrix: 2.0 至 20.0 cm

## 安全与法规

影像等级：EC 62471 Class 1 LED

机构认证：所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必须的安全和法规认证。

激光类别：CDRH Class II; IEC 60825 Class 2;小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合：符合中 R.E.A.C.H.; 符合中国RoHS;符合欧盟RoHS

## 应用程序

Datalogic Aladdin Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

OPOS / Java POS JavaPOS应用程序可以免费下载.

OPOS应用程序可以免费下载.

Remote Host Download 可要求

保修：3年