

长虹空调拆装 嘉和家电维修 南昌空调拆装

产品名称	长虹空调拆装 嘉和家电维修 南昌空调拆装
公司名称	南昌市青云谱区嘉和家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市洪城路135号
联系电话	13507095655

产品详情

空调在使用时的注意事项

日常生活中，我们使用家电除了要正确健康以外，如何更加的安全使用也许是众多朋友关注的话题。特别是空调引起火灾等新闻在每年都屡见不鲜。那么我们在日常使用中怎样安全的使用空调？避免不必要的危险？

- 1、空调的供电应有专用线，在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定，不能随意更改。
- 2、为防止绝缘破损造成漏电危险，如有条件，可设置漏电保护器，其动作电流为15-30毫安，切断时间应不大于0.1秒。
- 3、空调的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调。这样一来造成空调控制系统会损坏，海尔的变频空调拆装，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，还会在雷雨天气容易遭雷击。
- 4、所有电器插头都要插紧，不能松动。否则会造成接触不良，损坏空调。
- 5、住处电表容量不够，一定要先行增容，切莫抱着侥幸心理，以免因线路不堪负荷而发生火灾。
- 6、应认真阅读使用说明书，按规定操作，切莫胡乱按揷遥控器。
- 7、老式空调停机后不可在3分钟内重新开机，否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路，即使在3分钟内重开机，压缩机也不工作。
- 8、一旦出现异常声响，应立刻关机、切断电源，并请厂家维修点或办事处技术人员到场检修。
- 9、空调在运转时，长虹空调拆装，切勿对着它喷杀或挥发性液体，以免漏电酿成火灾。

10、电源电压超过了工作额定电压240V以上时，停用空调，以保安全。使用空调时，若发现电源电压过低，应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。

空调安装标准

1、壁挂式空调室内、外机连接管道安装情况

可视部分长度；内外机管道是否横平竖直；室外机多余管道部分，应盘于室外机背后。2、柜式空调的内机引出连接管道部分，如厂家配有防割垫圈，一定要正确安装到位，如没有一定要注意对管线的保护，防止割破管线和保温层。

3、内外机连接管道包扎，水管在下方，电源在上方。不能包扎一起（防止电线有接头潮湿引起电器火灾），包扎要求均匀，挂壁空调拆装，松紧适度，由内向外，包扎带重叠部分应为包扎带宽度的1/2。

4、管道弯曲

管道时，应尽可能形成大的直径（半径为100mm以上）；管路要求横平竖直，管壁要求平整，无明显凹坑，压坏的现象。

注：当外机安装高于内机时，在墙洞出口，须做回水弯；外机接管时，必须做回油弯

空调通电开机无反应的原因

如果遥控开机或手按柜机面板按键空调无反应，室内机指示灯或显示屏不亮。

建议大家首先检查一下家中的配电箱上的电源开关是否跳闸，或电源插座

与空调电源插头是否接触良好，确定是否有电。

建议大家将空调电源断电5分钟以上，青云谱区空调拆装，（电源插头或电源开关断开）

再重新启动空调观察是否正常。

检查遥控器内的电池是否无电容量、（观察如果按遥控器一瞬间遥控器上的显示屏字符立即很暗淡或消失了说明电池没有电量了）、电池是否在电池仓内与弹簧夹接触良好、电池是否报废泄漏电解液应清除干净、或遥控器出现显示屏上乱码“死机”操作失灵现象，应按遥控器上的“复位键”或用类似牙签的物件，将遥控器的“复位按键”按一下进行复位后，再重新开启空调观察，或将遥控器的电池取出5分钟以上后，再装入遥控器的电池仓内一试。

长虹空调拆装-嘉和家电维修-南昌空调拆装由南昌市青云谱区嘉和家电维修部提供。南昌市青云谱区嘉和家电维修部（www.ncktcz.com）是江西南昌，壁挂机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉和家电维修领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉和家电维修更加美好的未来。