

# 对焊式硬密封蝶阀公司 对焊式硬密封蝶阀 凯特立信

产品名称	对焊式硬密封蝶阀公司 对焊式硬密封蝶阀 凯特立信
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

## 产品详情

### 软密封与硬密封蝶阀的选购

软密封：密封副的两侧一侧是金属材料，另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封"。这种密封的密封性能较好，但不耐高温，易磨损，机械性较差。如：钢 橡胶；钢 四氟 聚乙烯等。软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作，密封性能好，可以作到零泄漏，但寿命和对温度的适应性比较差。

硬密封：密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。这种密封的密封性能较差，但耐高温、抗磨损、机械性能好。如：钢 钢；钢 铜；钢 石墨；钢 合金钢；（这里的钢也可能是铸铁，铸钢，合金钢也可能是堆焊，喷涂的合金）。

硬密封采用金属制作，密封性能相对比较差，对焊式硬密封蝶阀公司，尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的，硬密封可以解决！这两种密封可以相互补充的，就密封性而言软密封相对较好，但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求！软密封的优点是密封性能好，缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长，但是密封性相对比软密封差。

以上资料由凯特立信。专业蝶阀销售公司为您提供！

### 产品选用要点

- 1、蝶阀主要控制参数为规格尺寸。
- 2、蝶阀为单板式风阀，对焊式硬密封蝶阀价格，其结构简单、加工方便、造价低廉、操作简便，但调节精度差，仅适用于通风与空调系统中作开关或粗调节的场合。
- 3、可手动、电动或拉链式操作，可90°范围任意角度固定。
- 4、由于单轴单阀板，承受力有限，在大压差、大流速条件下时阀门使用寿命短。该阀有密闭式与普通式之分，保温和非保温之分。
- 5、电动式蝶阀仅有双位式控制，电动执行机构与多叶阀相同。

北京凯特立信阀门有限公司专业的蝶阀销售公司，蝶阀种类全面，来北京凯特立信阀门有限公司帮您选择最适合的产品！详询图片电话。

### 蝶阀功能用途

蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，对焊式硬密封蝶阀品牌，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点:能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，对焊式硬密封蝶阀，必以先进的技术与管理，带给您更好的质量，更优质的服务

对焊式硬密封蝶阀公司-对焊式硬密封蝶阀-凯特立信(查看)由北京凯特立信阀门有限公司提供。北京凯特立信阀门有限公司(www.bjktlx.com/)是专业从事“五金交电，电子产品，机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。