

渭南橡胶管规格 渭南橡胶管 力狮橡胶

产品名称	渭南橡胶管规格 渭南橡胶管 力狮橡胶
公司名称	西安力狮橡胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区浐灞国家湿地公园北500米
联系电话	13772156978

产品详情

根据使用条件，正确选用渭南橡胶管品种，规格，勿错用或代用。高压胶管使用时，压力要均衡缓步调节，渭南橡胶管，避免突然压力增大而损坏管体。工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。渭南橡胶管输送腐蚀液体，渭南橡胶管规格，用完后内部应清理干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。严格控制内层胶的挤出工艺条件，将挤出机头口型调整好；控制好鼓风量，不要中途撤风，渭南橡胶管厂家，而应随着芯棒不断套入管坯内而逐步减少进风量；定期校直芯棒；隔离剂要涂抹均匀；调整外层胶出片宽度，使搭头重叠宽度不超过5mm；挤出渭南橡胶管坯必须充分冷却后(一般停放不少于2h)再套棒。

使用渭南橡胶管有几点使用注意事项：夹布胶管及高压胶管总成只能用于输送所设计的物料，否则会减少使用寿命或失效。正确使用渭南橡胶管的长度，夹布胶管在高的压力下长度发生变化(-4%~+2%)以及机械运动引起的长度变化。渭南橡胶管总成应小心搬运，渭南橡胶管哪家好，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。渭南橡胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净(特别是输酸管、喷雾管、灰浆管)。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。超过服役期限或贮存期的高压胶管及高压胶管总成要进行实验鉴定后方可继续使用。

渭南橡胶管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成高压，用于工程机械液压油管、海底天然气、石油、灌溉、钢厂、化工厂等介质的输送。但偶尔也会出现爆管的现象，接下来小编给大家分析一下，高压油管爆管的原因：压力过大。可以结合各动作测试主泵产生的压力值，如果确认压力值偏大，可将多路阀的主溢流压力调小一点。渭南橡胶管压力调试方法：找到主溢流阀，逆时针方向拧动是变小，一般先拧90度左右，在溢流状态下看压力是否降低。

渭南橡胶管规格-渭南橡胶管-力狮橡胶由西安力狮橡胶科技有限公司提供。渭南橡胶管规格-渭南橡胶管-力狮橡胶是西安力狮橡胶科技有限公司(www.lishirubber.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

