

厂家供应天然气滤芯FG-336

产品名称	厂家供应天然气滤芯FG-336
公司名称	廊坊协成乾过滤设备有限公司
价格	75.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村169号（注册地址）
联系电话	18832649983

产品详情

不锈钢天然气滤芯的详细资料：不锈钢天然气滤芯，主要用来过滤气体中的固体颗粒物。根据使用要求、过滤精度不同、设备压力不同，使用的滤芯也不同。一般精度在30微米以内的，压力大的，都要用不锈钢网烧结滤芯，滤芯与端盖不能用胶粘，而是氩弧焊接的。不锈钢天然气滤芯特点：

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能；
- 2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；并可反复冲洗和使用寿命长。
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大；
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。产品详细参数:

适用范围:主要适用于天然气

、煤气及其他非腐蚀性气体的净化处理，来满足管道输送及用户对天然气质量要求 类型:中效、耐酸
工作温度:-30-80()，可工作温度范围广;工作zui大压差:1(MPa) 在燃气管道的输送过程中，气源杂质和管道机械杂质会影响输气质量、损坏管道上的一些计量调压等设备，因此在每个接发站或重要设备前都要加装燃气过滤设备，以保证下游设备的安全（有时可能要经过多级过滤）。滤芯又是这些过滤设备的主要元件，因此滤芯的选用直接影响过滤的效果，根据燃气的特有属性，选用不锈钢金属网为主滤材，经过折波结构来增加滤芯的过滤面积，保证气体通过时的良好流通性，同时增加纳污量。密封采用耐高温和低温的石棉垫为密封材料，保证一些低温气体：比如压缩后的液化石油气体等气体的良好密封。滤芯在使用过程中要根据压差的变化及时的清洗或更换。