

# 可燃气体检测仪 甲烷检测仪

产品名称	可燃气体检测仪 甲烷检测仪
公司名称	济南祥控自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作电压:24 VDC 测量范围:0-100%LEL 分辨率:0.1%LEL
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦产权标识2号楼23层2325号
联系电话	15650587003

## 产品详情

陆经理：一五六

五〇五八七另另三

XKCON-G600-CH4甲烷气体检测仪是本公司完全依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体检测仪表，可直接安装在危险区域的1区和2区使用；铝合金防爆外壳，坚固耐用；智能甲烷气体传感器芯片，支持24小时连续在线监测；宽电压直流供电设计，12-30V之间可自由使用；RS485信号输出，支持数据长距离远传；内置国际一线品牌甲烷气体传感器，精度高，稳定性强，误差率低；全量程温湿度补偿，确保测量数值长期稳定、可靠；自带空气中零点自动校正功能，保证产品使用过程中不出现误报现象。

本甲烷气体检测仪性能卓越、稳定性高、安装维护方便，极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于室内化学制品车间（化工厂、药品厂）、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等各类场所。

### 固定式甲烷探测器

本质安全型电路设计、安全可靠

先进的微处理技术

防高浓度气体冲击的自动保护功能

两个电缆进线口，方便现场安装

独立气室结构，传感器更换便捷

24小时实时在线监测，安全无忧

采用国际一线品牌气体传感器，长期稳定不漂移

反应灵敏、测量精准、稳定可靠、抗干扰能力强

RS485总线，Modbus RTU协议，实时传输气体浓度数据

良好的密封性，耐压、隔爆、抗电磁干扰

自带全量程温度补偿和数据修正，大幅提高产品的精度性和稳定性

空气中零点自动校准，确保产品不误报

铝合金铸体防爆外壳，坚固耐用