

G1/2 (DN15) 双密封结构防爆铠装电缆格兰头尺寸图片

产品名称	G1/2 (DN15) 双密封结构防爆铠装电缆格兰头尺寸图片
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:佐观 型号:G1/2 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

G1/2 (DN15) 双密封结构防爆铠装电缆格兰头尺寸图片 G3/4双密封不锈钢格兰头
G1黄铜防爆铠装格兰头厂家 G1-1/4双密封铠装电缆格兰头图片 G1-1/2双密封结构电机防爆格兰头

电缆密封接头的隔爆防爆作用巨大密封性能强

[双密封结构防爆铠装电缆格兰头](#)的隔爆防爆作用巨大密封性能强

[双密封不锈钢格兰头](#)

为各种绝缘电缆的裸线提供隔爆密封封套，防止防爆物质进入电缆周围，在电缆外部护层提供IP与外界环境隔离密封。该电缆接头适用于那些不方便穿入和带有会出现“冷变形”状况的柔软内护层的电缆，因为内部的隔膜密封套避免了对电缆护层的破坏。

[该黄铜防爆铠装格兰头](#)

通过隔爆和增安双重验证，适用于安装在区域1 (21) 和区域2 (22) 的危险场所。

特性：

- 1、方便检测的胶泥空间—浇注密封胶泥能过剥落，方便隔离密封层检测和可能出现的维修。
- 2、反向铠装—适用于所有型号的铠装或编织电缆。
- 3、外部防洪密封—直观的检测装置可防止潮湿气体进入电缆铠装或编织层及相关的设备。红色防洪密封套表示隔离型电缆接头 (防爆接头)
- 4、多向LSFZH后置密封—适用的电缆规格广，并提供高效电缆锁紧/防尘防水保护。

- 5、该[双密封铠装电缆格兰头](#)的材质：标准黄铜、黄铜镀镍、316不锈钢或铝。
- 6、黄铜NPT接头的进口螺纹部分时标准镀镍的。

[双密封结构不锈钢防爆铠装电缆格兰头](#)

用于铠装或非铠装电缆的夹紧模块，即使在电缆接头安装后也可以装配。

2、适用于爆炸性气体环境下的1区和2区，以及粉尘爆炸环境下的21区和22区的II组2类设备。

3、黄铜镀镍夹紧模块

防爆电缆接头（cable glands）的材质有塑料、黄铜、铜镀镍、不锈钢等材质，有普通型，隔爆型，增安型，本安型等防爆级别，针对于铠装与非铠装电缆，单双层、双层密封，环保硅胶密封圈，防护等级可达到IP69以上，耐腐蚀，用于各种危险区域的户内和户外。

双重密封格兰头使用场合 适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘易爆区域，室内室外均密封圈套，防护等级可达IP69符合标准 GB3836.1-2000 GB3836.2-2000螺母 平垫 O形圈 锯齿垫圈 接地片 护套另有多孔橡胶圈可供选配.

主要用于造船、灯具照明、电力设备，机床机械、工程安装、汽车线束等电缆连接使用。材质：304不锈钢 种类：五金工具 用途：电缆连接使用

您如果有这方面的需求，我们可以免费的为您提供样品。

还在等什么联系我们