

# 防爆红外热成像仪 XKCON

产品名称	防爆红外热成像仪 XKCON
公司名称	济南祥控自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	防护等级:IP68 像素:384*288 测温范围:-20 ~ 350
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦产权标识2号楼23层2325号
联系电话	15650587003

## 产品详情

陆经理：一五六

五〇五八七另另三

XKCON-ITIS系列防爆监控测温型红外热成像仪是集红外热成像、可见光和嵌入式处理系统于一体的实时监测、监控设备，此设备可对运行中的设备进行自动巡检，实时监测，自动预警和实时获取设备故障状态热信息，并自动生成相应的温度变化报表，内置分析功能，自动发送分析结果，也可根据分析结果共享至现场主控柜，用于报警和控制外部设备，具有不停电、远距离、安全可靠、检测精度高等特点，是实现在线监测和设备状态检修的非常有效的手段之一。

红外热成像仪具有以太网和485接口，可以通过网口或485口输出现场温度，方便连接安装于现场的控制柜实时显示温度信息。

防护等级IP68

热像仪功能探测器非制冷焦平面

像元间距25um

像素384\*288

波

调焦方式电动/自动对焦

测温范围-20 ~ 350

测温精度  $\pm 2$  或  $\pm 2\%$  (取大值)

通信方式以太网/RS485

云台功能旋转范围水平：360°，连续旋转，垂直： $\pm 90^\circ$

旋转速度水平：0.1°/S ~ 40°/s，垂直：0.1°/S ~ 40°/s

通信接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS485接口

一般规范温度范围-40 ~ 60