

# 配电室、变电站六氟化硫检测仪

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 配电室、变电站六氟化硫检测仪   |
| 公司名称 | 济南祥控自动化设备有限公司  |
| 价格   | .00/台  |
| 规格参数 | 工作电压:24 VDC<br>工作湿度:0 ~ 95%RH<br>测量精度:± 20PPM , ± 2%真值 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦产权标识2号楼23层2325号                  |
| 联系电话 | 15650587003  |

## 产品详情

陆经理 一五六

五〇伍八七〇〇叁

XKCON-SF6/O2-485-001系列六氟化硫气体检测仪是一款24小时在线监测型气体检测仪。产品运用先进的微电子处理技术，搭配原装进口六氟化硫气体传感器和氧气传感器，具体精确度高、稳定性强、误差率低等特点；全量程温湿度补偿，配以本公司数据处理算法，可快速、准确地检测目标气体。检测仪为本安型电路设计，配备全铝合金外壳，安全可靠。

主要应用于石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。变电站、配电室SF6监测

自带全量程温度补偿和数据修正功能，提高了产品的精度性和稳定性

耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作

原装进口气体传感器，反应速度快、误差率低、抗干扰能力强

内置按键+恢复出厂设置功能，避免人员误操作

本质安全型电路设计、安全可靠

铝合金型材外壳，坚固耐用

独特的结构设计，安装、布线简单方便，节约成本

支持PPM、%LEL、%VOL、mg/m<sup>3</sup>等多种单位

RS485接口，Modbus RTU协议