

隔膜式立式800-1000气压罐

产品名称	隔膜式立式800-1000气压罐
公司名称	江苏永大压力容器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	永大:永大 800:0.6 江苏建湖县:沿河镇沿河西路168号
公司地址	建湖县沿河镇沿河西路
联系电话	0515-86598675 15251067885

产品详情

工作原理

隔膜式气压给水设备，是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备，一次充气，常年运行使用。工作时起动补水泵，水室进水，水压升高，气室的气体被压缩隔膜伸长；当水压下降时，气室气体膨胀，隔膜收缩，压迫水室出水。这样周而复始，通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行，达到额定的压力和连续供水。当发生火警，打开消防栓时，立即喷出消防充实水柱，同时电接点压力表发出信号，启动消防泵供所需消防水。

产品特点1、泵、电控柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体，并配带有隔振器，无需预埋地脚孔，设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计，只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便，可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。2、隔膜式气压罐一次性充气持久耐用，水气隔离能预防水质的污染。3、设备占地面积小，投资省，全自动运行，无需专人看管。4、设备可以设计双电源接口，双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。5、具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。6、可与消防中心连接(根据设计需要)。7、可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能。8、电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品，质量可靠、运行稳定。

产品结构 该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备，隔膜式稳压罐一台，电控柜一台，仪表阀门及组合管网各一套，组成了隔膜式稳压供水设备。

设备选型 ZW(L、W)本设备根据建设部标准图集98S205基础的性能参数做为参考，推出了两种设备型号， ZW(L)、ZW(W)系列稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号； 企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐、水泵的垄断性型号，给设计及用户一个产品选择的竞争空间。本公厂为您推荐以下型号产品使用，如：LG、GDL、CDL、ISG等型号。用户可以根据水位水箱间的位置选择合适的设备。