

吹瓶PP ST611M吹瓶PP

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 吹瓶PP ST611M吹瓶PP |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行 |
| 价格 | 13.80/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场 |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

产品详情

吹瓶PP ST611M

吹瓶PP 台湾福聚PP ST611M吹瓶PP

PP ST611M高粘度吹瓶PP

??? ??,????-????-???

????????????????

????? ??????:1.8 g/10min ??:0.899 g/cm3 ??????:1.7 % ??????:4.4 ??????:30 MPa ??????:13 % ??????:1140 MPa ??:87 ??????:84 ?

1

1

PP R520Y 韩国SK 食品级吹瓶

PP S611M 台福聚 食品级吹瓶

PP ST868M 台福聚 高透明

PP ST869M 台福聚 高透明

PP FH44 韩国三星 防火

PP FB44 韩国三星 防火

PP FB44C 韩国三星 防火

PP FB51 韩国三星 防火

PP HJ4012 韩国油化 耐高温

PP TB71W 韩国三星 耐高温

PP PJ3040 台湾福聚 防火UL94-V0

PP EP1028 韩国三星 防火食品级

PP H1315 韩国LG 高耐温140度PP

PP TB71W 韩国三星 耐高温

PP,R754 韩国LG 超高透明

PP/ST611M/ 李长荣化工 (福聚) 生产企业: 李长荣化工 (福聚) 分享到: 更多2

原料描述部分【查看报价】规格级别 耐低温 其它吹塑,挤出 外观颜色 该料用途 透明板,透明瓶
备注说明 无规共聚合物,超高透明性 加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]
测试数据 数据单位 测试方法 物理性能 比重 0.899 g/cm³ ASTM D792 熔流率 (230 ° C/2.16 kg) 1.8
g/10 min ASTM D1238 收缩率 流动 1.7 % ASTM D955 洛氏硬度 (R 计秤) 87 ASTM D785 机械性能
抗张强度 (屈服) 30.4 MPa ASTM D638 伸长率 (屈服) 13 % ASTM D638 弯曲模量