

供应各种型号HDPE预应力塑料波纹管

产品名称	供应各种型号HDPE预应力塑料波纹管
公司名称	衡水市桃城区衡光橡塑制品厂
价格	3.50/米
规格参数	品牌:衡光橡塑 型号:50-130mm 单根长度:6-12米
公司地址	衡水市赵圈镇李店村东
联系电话	15130827265

产品详情

供应各种型号HDPE预应力塑料波纹管

塑料波纹管的原材料是高密度聚乙烯（HDPE），它本身不腐蚀，但其耐腐蚀、耐老化性能远远优于金属材料，国内大量的斜拉桥的拉索外护层已是好的证明。这样为预应力筋提供了一种远远优于金属波纹管的屏障保护作用，密封性、抗渗性能好，更适用于真空灌浆。

1.技术要求

符合交通行业标准JT/T 529-2004

2.原材料：预应力塑料波纹管原材料应使用原始粒状原料。严禁使用粉状和再造颗粒状原料。高密度聚乙烯（HDPE）应满足GB/T11116的要求，聚丙烯（PP）应满足GB/T18742.1的要求。

3.外观：预应力塑料波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。

4.环刚度：预应力塑料波纹管环刚度不小于6kN/m²

5.局部横向荷载：预应力塑料波纹管承受横向局部荷载时，管材表面不应破裂；卸荷5min后管材残余变形量不得超过管材外径的10%。

6.柔韧性：预应力塑料波纹管按规定的弯曲方法反复弯曲五次后，专用塞规能顺利从预应力塑料波纹管中通过，则预应力塑料波纹的柔韧性合格。

7.抗冲击性：预应力塑料波纹管低温落锤冲击试验的真空冲击率TIR允许值为10%。