

# 型材铝切削液 品质保障 抗泡性优良现货供应

产品名称	型材铝切削液 品质保障 抗泡性优良现货供应
公司名称	广州市多美多新材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区白云湖街大朗中路水涉南街9号2楼
联系电话	18127871479

## 产品详情

CE-2347型材铝切削液采用了高效的铝合金腐蚀抑制剂，设计用于敏感铝合金的切削（如ADC10、ADC12、7075、6061、5052、2024），能有效阻止铝合金表面变色、生斑等腐蚀现象。产品具有很好的润滑特性，并能在500ppm的硬水环境下能保持稳定。

CE-2347型材铝切削液设计用于易变色的各类铝合金的切削，也可用于黑色金属的切削及磨削。  
金属类：铸铝、挤压铝、黄铜、铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢。

润滑性能优异：物理和化学的润滑成分提供了良好的加工润滑性能

黑色金属腐蚀控制：防锈抑制剂为加工工件和机床表面提供卓越的在线防锈保护能力，同样对铸铁、可锻铁、灰铁和球墨铸铁非常有效。

有色金属腐蚀控制：有效防止铝合金、铜等有色金属的腐蚀

通用产品：对黑色金属加工同样有效

良好的水质适应性能：产品对使用水质无挑剔，适合多地、多季节、多来源的水质条件

建议加工浓度

轻载加工、磨削5%

中载加工5%--7%

重载加工7---10%

#### 调配说明

1、尽量使用低矿物质的水与本产品混合，这将有助延长工作液寿命，减少浓缩液使用量，并能减少带走量。

2、用水调配切削液时，注意总是将浓缩液注入水中可使其发挥良好作用，注意切勿反向。

3、用预调好的冷却液作为日常添加，将会改善冷却液工作效果，减少浓缩液的用量。日常补充浓度应根据水蒸发量及日常消耗量来确定。

1.采用小桶铁桶20L装和大桶铁桶200L包装。

2.应在室内存放，如果露天存放，要将桶横放，以避免水的入侵及桶上标志的淹没。

3.本品禁忌混入异物污染，否则易导致油品变质，失效。

4.本品颜色会随着放置时间的增加而变深属于正常现象,不影响使用。不要与其他油品混用。