医疗级ABS HMG47MD医疗级ABS

产品名称	医疗级ABS HMG47MD医疗级ABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

医疗级ABSHMG47MD医疗级ABS

医疗级ABS HMG47MD医疗级ABS

医疗级ABS HMG47MD食品医疗级ABS

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/HMG47MD/沙伯基础（原GE）

用途： 电子电器,农业应用-园艺用品,医用级,家用电器

特性备注：辐射消毒； 环氧乙烷消毒； 生物兼容性； 通用

重要参数： 熔体流动速率:5.6 g/10min 密度:1.05 g/cm3 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:320 拉伸强度:33.8 MPa 断裂伸长率:24 % 弯曲强度:72.4 MPa 弯曲模量:2340 MPa 维卡软化点:98 °C 热变形温度:80 °C

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737 台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS 2802-TR 德国巴斯夫 食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS MG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA- 758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS TR-577 韩国LG

高透明ABS TR-558AI 韩国LG

高透明ABS TH-21 日本电气化

防火ABS PA-765A 台湾奇美

耐高温ABS PA-777B 台湾奇美

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

耐高温ABS PA-777E 台湾奇美

耐高温ABS XR-401 韩国LG

耐高温ABS XR-404 韩国LG

CYCOLAC HMG47MD resin 物性表

基本信息特性

辐射消毒

环氧乙烷消毒

生物兼容性

食品接触的合规性

通用

用途

通用

医疗/护理用品

机构评级

FDA 未评级

ISO 10993

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.05g/cmASTM D792, ISO 1183熔流率（熔体流动速率） 230 ° C/3.8 kg5.6g/10 minASTM D1238 220 ° C/10.0 kg19g/10 minISO 1133收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.50 到 0.80%内部方法机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 12280MPaASTM D638 --2530MPaISO 527-2/1抗张强度 屈服 244.1MPa