

现货供应PA66美国杜邦70G30HSL BK031塑胶原料

产品名称	现货供应PA66美国杜邦70G30HSL BK031塑胶原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:3 PA66:3 美国:3
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

PA66优点

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

产品说明:

Zytel 101L NC010 是一种 NYLON RESIN 产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。Zytel 101L NC010 应用包括电气用具、电气/电子应用和汽车行业。特性包括：

阻燃/额定火焰

耐化学品

加工性能良好

高流动性

可焊

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English) Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)

UL 黄卡 2

E41938-100726136

E41938-234369

搜索 UL 黄卡

DuPont Performance Polymers

Zytel

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

添加剂

润滑剂

性能特点

超声波可焊接低分子量经润滑可加工性，良好良好的成型性能良好的电气性能流动性高耐化学性良好耐
磨损性良好耐疲劳性能耐油耐油性耐油脂性能生产阶段，快脱模性能良好

用途

电气/电子应用领域家电部件连接器汽车领域的应用：

RoHS 合规性

联系制造商

外观

自然色

形式

颗粒料

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66<

树脂ID (ISO 1043)

PA66

物理性能

干燥

调节后的

单位制

测试方法

密度

1.14

--

g/cm

ISO 1183

收缩率

流动 : 3.20 mm

1.5

--

%

内部方法

横向流量 : 2.00 mm

1.4

ISO 294-4

流量 : 2.00 mm

ISO 294-4

吸水率

23 ° C, 24 hr

1.2

ASTM D570

饱和, 23 ° C

8.5

ASTM D570, ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH

2.6

ISO 62硬度

干燥

洛氏硬度

ASTM D785, ISO 2039-2

M 计秤

79

59

R 计秤

121

