

# 耐高温玻璃棉板厂家直销，耐高温玻璃棉板直销报价

产品名称	耐高温玻璃棉板厂家直销，耐高温玻璃棉板直销报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:4-10厘米 密度:30-80千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

耐高温玻璃棉板厂家直销，耐高温玻璃棉板直销报价

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

离心玻璃棉产品简介

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

项目

单位

指标

实测值

备注

容重

Kg/m<sup>3</sup>

10-96

10-96

GB/T13350-2000

纤维平均直径

μm

<8.0

4.0-6.0

憎水率

%

98

98.5

JISA9512-2000

导热系数

W/m.k

0.049-0.042

0.045-0.032

不燃性

不燃

合格 (A级)

吸声系数

1.03产品混响定法

GB/J47-83

## 最高使用温度

400

410

## 离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，最后压缩捆包，装箱包装入库。

序号

容重Kg/m<sup>3</sup>

厚度mm

长度mm

宽度mm

1

24

40-100

2

32

25-50

3

40

4

48

1200-2200

600-1200

5

60

25

6

80

20

7

90

15

耐高温玻璃棉板厂家直销，耐高温玻璃棉板直销报价