

鹏清环保直供voc废弃治理方案 光氧催化废弃净化器

产品名称	鹏清环保直供voc废弃治理方案 光氧催化废弃净化器
公司名称	河北鹏清环保设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:鹏清环保 型号:支持定做 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	13785754285

产品详情

鹏清环保直供voc废弃治理方案 光氧催化废弃净化器

鹏清环保直供voc废弃治理方案 光氧催化废弃净化器广泛用于炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理设备。

光氧催化废弃净化器产品优势

- 1、净化效率高，运行稳定。
- 2、结构紧凑、设计新颖、体积小、重量轻、运输方便。
- 3、噪声 45dB（A），设备风阻 100Pa。
- 4、运行成本低、能耗低、占地面积小、净化效率高。
- 5、紫外光氧化分解 + 碳化技术。
- 6、安装及操作方便。
- 7、清洗及维护方便，使用寿命长。
- 8、型号齐全，现货供应，支持定制。

光氧催化废弃净化器安装及说明

- 1、净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；
- 2、净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固链接；
- 3、净化器与排风管道之间的链接必须密封；
- 4、净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；
- 5、净化器箱体应可靠接地。
- 6、净化器本体及电控箱中各电器链接应可靠无误。

工作原理

光氧催化废弃净化器利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。恶臭气体利用排风设备输入到本净化器设备后，净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出体外。彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。UV光氧净化器既可以单独使用，也可以灵活配套低温等离子废气处理设备、喷淋塔、活性炭吸附箱、布袋除尘器等各类净化装置共同使用。从3000风量到60000风量规格型号齐全，其他型号可以定制。设备材质可选用镀锌板、201不锈钢或304不锈钢。