

北衡光90mm金属波纹管限时优惠价格

产品名称	北衡光90mm金属波纹管限时优惠价格
公司名称	衡水市桃城区衡光橡塑制品厂
价格	2.90/米
规格参数	品牌:衡光橡塑 型号:45-120mm 壁厚:0.25-0.35mm
公司地址	衡水市赵圈镇李店村东
联系电话	15130827265

产品详情

早春河北衡光90mm金属波纹管限时优惠价格

预应力混凝土桥梁用金属波纹管，是用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状预应力波纹管，作为一种新型成孔材料，它具有不怕酸，碱腐蚀，密封性好，无渗水，漏浆，环刚度高，不怕踩压，易于运输存放保管等优点。

产品的外观质量、结构尺寸、环刚度、局部横向荷载、柔韧性等技术指标，符合GB/T9647-2003国家标准、JT/T529-2004交通行业标准，我们的产品通过了权威机构的形式检验检测。

金属波纹管是用镀锌或不镀锌薄钢带用卷管机经压波、螺旋折叠咬口制成，具有重量轻，刚度好、弯折方便、连接简单、摩擦系数小与混凝土粘结性好等优点，是后张预应力筋孔道成型用的理想材料，规格（内径）有：50、55、65、70、75、80、90、100mm等。 2. 金属波纹管的性能参数

- 1) 大压缩长度 在外力作用下，金属波纹管被压缩到波纹之间彼此互相紧密接触时的长度。
- 2) 大压缩位移 金属波纹管压缩到波纹之间相互紧密接触时所能产生的大位移。当波纹管达到大压缩位移时，往往已产生了塑性变形，所以工作时不允许达到这一数值。
- 3) 允许位移和工作位移 金属波纹管不产生塑性变形情况下所能达到的大位移称允许位移，而工作过程的大位移你工作位移。为了保证波纹管在整个工作过程中性能稳定可靠和较高的使用寿命，工作位移般取允许位移的40%~50%。
- 4) 耐压力和工作压力 波纹管在保持稳定状态或不产生塑性变形（如波距均匀性不破坏，波纹不歪斜等）条件下，能承受的大静压力称波纹管的耐压力。而工作压力指在整个工作过程中，承受的大压力为了保证波纹管工作时性能稳定可靠和具有较高的使用寿命，工作压力一般取耐压力的40%~50%。

预应力混凝土桥梁用金属波纹管具有抗渗，耐压、强度高、柔性好，能确保施工质量。缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁；高层大跨度建筑；水坝、核电站等工程。

预应力金属波纹管。

预应力金属波纹管产品性能：

- 1、刚性试验：抗集中载荷0.75KN或均布载荷1.5KN时，径向变形 $0.1d$ 。
- 2、抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
- 3、抗拉实验：轴向拉力5KN管壁无损坏。
- 4、抗拔实验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。
- 5、抗弯实验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。

我公司生产的预应力金属波纹管（预应力金属螺旋管）质量达到交通部行业标准《预应力混凝土桥梁用金属波纹管》JG225-2007的规定，已广泛应用于公路桥梁、铁路桥梁、建筑水利，电力等国家重点工程。

衡水市桃城区衡光橡塑制品厂位于河北省衡水市西郊工业区，是一家生产销售桥梁工程建设用材料的厂家，本公司主要生产钢波纹管涵，金属波纹管，塑料波纹管，桥梁用塑料波纹管，混凝土空心楼板用预应力波纹管，预留孔用预应力波纹管，地脚螺栓用预应力波纹管，桥梁用金属波纹管，预应力波纹管，预应力金属波纹管，预应力塑料波纹管，桥梁伸缩缝，桥梁橡胶支座及其他桥梁橡塑制品，此产品主要用于桥梁工程建设。我公司拥有先进的设备，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量检测体系完善，采用优质的原材料，严把质量关。