500A发电电焊机多功能一体

产品名称	500A发电电焊机多功能一体
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套,组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用,如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用,也可以少量照明和电焊同时使用。

500A发电电焊机多功能一体采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等点,有利于提高焊接产品的质量。

型号: TO500A-J

发电机参数

额定功率: 12KW

备用功率: 15KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 1.0

相 数:单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型: 四缸水冷柴油发动机

活塞排量: 4L

功率转速: 50HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型:柴油

电焊机参数

焊接模块: 自动焊接模块

空载电压: 70V

焊接电压: 22-35V

焊条范围: 0-8.0MM

电流调节: 0-500A

焊机等级: 工业级

焊接持续率%: 100

焊接电流: 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸: 1900*1220*890mm

结构类型:静音款

噪音水平: 7M处75db

油箱容积: 60L

蓄电池: 12-60V-Ah

净重: 500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好!

辅助功率: 10KW/50HZ辅助输出,可带照明,手电钻,水泵等。

自选配件(费用另计)

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

发电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器,首先要先了解电源的电压和允许的插接功率,然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子,再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态,再检查电焊机外壳接地线是否接好,以上检查完毕以后即可接通电源使用.接上电源,打开开关,夹上焊条,调节电流,开始工作。基本的是要保护好眼睛,手脚一般即使受伤也不会很严重,电阻焊接,电渣焊接,自动焊接,眼睛一定要保护好,防护要齐全,面罩,手套,衣服.用的时候接地要良好,焊的时候电流要合适。