

EVA 40W日本三井40W 油墨级

产品名称	EVA 40W日本三井40W 油墨级
公司名称	义乌市昌宏塑胶商行
价格	24.00/kg
规格参数	特性:油墨级、涂料专用 型号:EV40W 产地:日本
公司地址	浙江省金华市义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

浙江一级代理EVA 40W日本三井40W 油墨级

EVA 40W日本三井40W 油墨级 价格优惠

昌宏塑胶专业代理日本三井EVA原料：

EVA 220日本三井VA含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm³

EVA 260日本三井VA含量28熔指6适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm³

供应EVA 250日本三井VA含量28熔指25适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 热塑性树脂

EVA 210日本三井VA含量28熔指400适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm³

EVA 40W日本三井40W 油墨级EVA 40W日本三井VA含量40熔指65适合掺混树脂用
油墨专用、热熔胶粘合剂原料 密度:0.97 g/cm³

EVA 220W 美国杜邦 VA含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料

供应EVA 150日本三井VA含量33熔指30适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.96 g/cm³

EVA 550日本三井VA含量14熔指15

EVA 560日本三井VA含量14熔指3.5

EVA 450日本三井VA含量19熔指8

EVA 460日本三井VA含量19熔指2.5

EVA 360日本三井VA含量25熔指2

EVA 420日本三井VA含量19熔指150

EVA 7350M台湾台塑VA含量18熔指2.5发泡级特性：抗化学性佳、弹性佳、高可挠性

用途：发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料

EVA 7A60H台湾台塑VA含量28熔指150热熔级用途：热熔胶

EVA 7470M台湾台塑VA含量26熔指4特性：弹性优展品、高可挠性

用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材

EVA UE629台湾聚合VA含量18%熔指2.5发泡级用途：鞋底发泡

EVA UE630台湾聚合VA含量16%熔指1.5发泡级用途：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型

EVA UE631台湾聚合VA含量22%熔指1.4

EVA UE638-04台湾聚合VA含量28%熔指18

EVA UE639-04台湾聚合VA含量28%熔指150热熔级用途：

EVA 7A60H台湾聚合VA含量28%熔指150热熔级用途：热熔胶

EVA 7240M台湾台塑VA含量15%熔指1.5特性：机械性质佳、高弹性