

## 250A汽油发电电焊机轻便式

产品名称	250A汽油发电电焊机轻便式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

### 产品详情

#### 250A汽油发电电焊机轻便式

大泽系列发电电焊机适用于平原，山地，高原使用，适应环境能力强；

采用IGBT零开关逆变技术，环保、节能省电、体积小、重量轻；

宽电网电压设计， $\pm 20\%$ 以上。保护功能齐全。数字显示参数预置功能。

全范围零开关技术结合有名的元件品牌，可靠耐用。

具备收弧选择功能和电弧挺度调节功能，施焊十分容易。

小电流性能优异，适用于薄板焊接和全位置焊接。

焊接功率余量大，可加长电缆至10m。适用大多数结构焊材焊接。

焊接飞溅少，焊接变形小；

焊缝成型好，易引弧；

体积小，重量轻，节能省电，使用费用低。

技术参数：

产品型号：TOTO250A

发电机参数：

额度功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定电压：AC220V/380V

额定频率：50HZ

消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

过载能力：110%1h

功率因数：1.0

相数：单相

压缩比：19:1

发动机参数：

发动机型号：TO192F

发动机功率：16HP

绝缘等级：F

工作时间：可连续工作7-12h

耗油量：320g/KW.H

启动方式：电启动

工作温度范围：40 ° C-50 ° C

燃油型号：90号以上无铅汽油

燃油表：有

调速方式：自动调速

整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力

自动过载保护：有

冷却方式：风冷却

电压表：有

活塞排量：418CC

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

钢体结构：单缸、四冲程、风冷

燃烧系统：直喷式

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动  
连接电缆

电焊机参数：

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：10kw

焊接范围：0-5.00MM

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

外形尺寸：700\*530\*570

直流输出：12-8.3 ( V-A )

结构类型：手推式

距7米处噪音：65-68Db

机油/油箱容积：1.1/25升

调节方式：鼠标旋钮

机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

问题：下面由大泽动力孙工 工程师来为您解答影响焊接电流大小的因素？：

1：调整电流大小的旋钮；

2：调整电压大小的旋钮；

3：调整出丝速度的旋钮；

4：焊丝粗细的选择；

5：焊丝材质的选择；

6：待焊接板材的薄厚以及材质；

7：焊枪导电嘴与焊接工件的距离；

8：保护气体的流量以及气体质量；

9：操作人员的技术水平；

10：导电嘴孔径与焊丝直径是否配套；

11：焊机的额定输出电流；

12：地线与工件的接触是否良好；

13：焊机只规定额定焊接电流，是指在规定的条件下，焊机可以安全输出的焊接电流，而不至于过载损坏焊机。