

兴联可靠 大楼槽式桥架价格 开平桥架价格

产品名称	兴联可靠 大楼槽式桥架价格 开平桥架价格
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

施工流程：

管道防火封堵：主管线的施工 墙内板内套管留设 套管的固定 套管外侧的封堵填塞 套管内侧的封堵填塞 外表面的处理。

风管防火封堵：洞口留设 风管安装 套管固定安装 套管内侧防火材料填塞 端部封堵收口。

桥架防火封堵：洞口预留 桥架安装 线缆敷设 盖板施工 接地完善 防火包安装 防火泥抹平 防火钢板安装收口。

母线防火封堵：洞口预留 母线安装 防火包封堵 防火泥抹平 面部收口处理。

水管穿墙穿板的封堵：

1.水平方向套管封堵：

水平方向水管在安装的同时套装套管，套管的规格大于管道两个规格，管道安装完毕后将套管固定完善，水平度、长度、位置要求满足规范要求，水平方向与管道同心，长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补，将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管内侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿平齐。套管内外侧封堵完毕后待墙面粉刷完毕或墙面吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。桥架价格

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

由于在电梯标准里缺乏对电梯线槽做出详细的、具体的描述，因此电梯设计工程师和安装工程师对电梯线槽的设计和安装有着不同的理解，槽式桥架价格，造成在实际的工程施工中无法形成一致的方案。以下是笔者多年从事设计和工艺总结出来的对钢线槽的一些认识，与同行共同探讨。GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》等对线槽的要求仅仅是：“线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%；线管内导线总面积不大于管内净面积的40%；软管固定间距不大于1m，端头固定间距不大于0.1m。”桥架价格

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

桥架穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装木框保护。缆线敷设完毕后，除盖板盖严外，还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙，以利于防火。桥架的油漆颜色应尽量与环境色彩协调一致，并采用防火涂料。

线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。线槽接口应平整，接缝处紧密平直，托盘式电缆桥架价格，槽盖装上后应平整、无翘脚，出线口的位置准确。

线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为连续导体，并做好整体接地。

1.1.2 室内管路施工

1、开挖沟槽：按照工程设计要求，开挖沟槽，进行基础处理。

2、管材铺设：管材运送到施工现场后，搬运时必须轻抬轻放，大楼槽式桥架价格，严禁在地面上拖拉，管材放入沟槽时可采用传递和溜放，严禁抛放和从槽边滚入槽内，用起重机下管时，应用非金属绳索系扣住，严禁串心吊装。

3、管敷设，应具有耐热、耐燃、耐冲击并有产品合格证，开平桥架价格，内外径应符合国家统一标准。外观检查管壁厚应均匀一致，无凸棱、凹陷、气泡等缺陷。

4、施工时，管材可边开槽，边下管连接，边回填。

5、室内管道采用管预埋，梯口箱引至梯口手孔井采和焊接钢管预埋。桥架价格

兴联可靠(图)-大楼槽式桥架价格-开平桥架价格由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。兴联可靠(图)-大楼槽式桥架价格-开平桥架价格是广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。