

地下停车场无机纤维喷涂施工公司 濮阳盛隆保温

产品名称	地下停车场无机纤维喷涂施工公司 濮阳盛隆保温
公司名称	濮阳市盛隆保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向南50米路西
联系电话	18539339769

产品详情

纤维吸音喷涂是将天然纤维喷涂棉与配套的特种水基粘结剂胶粘剂充分混合，然后经过成套的专用纤维喷涂设备喷涂于建筑及机车、船舶等机车表面，再经过72小时的自然干燥通风后后形成整体稳定、无缝密闭的、具有一定强度和厚度的吸音喷涂层。

所以也从根本上解决了ben板、玻璃棉毡等传统材料接缝多、密闭性差、易变形、老化、安装工序复杂等弊端，从而纤维吸音喷涂材料在竞争激烈的市场中一直占领头香。纤维吸音喷涂层呈现弹性的自然纹理状和纤维质地，不仅具备吸音降噪、防火和保温隔热等优异特性，地下停车场无机纤维喷涂工程，还能根据设计师的个性要求做装饰性改变。

纤维吸音喷涂施工工艺流程：喷涂施工前准备2) 如果顶板基层存在明显凹凸时，需将凹凸处修理平整至不会影响喷涂作业的程度。清除顶板基层表面上不需要的钉子、螺栓、钢筋等物件以及顶板表面的油污等脏物。喷涂基层处理：用喷枪清理顶板喷涂部位的灰尘和污垢、做好预喷粘结剂工作。为保证喷涂时作业人员的手能顺畅移动空间及其安全性应清理工作面的障碍物并保持最佳喷射距离（400mm-600mm）。材料配制和调试。喷涂专用机的调配。纤维喷涂。顶棚基层预喷：待基层表面清洁后，采用已配好的专用水基喷涂粘结剂对基层表面预喷粘结剂（剂量应适度且均匀）处理。

板和隔音毡。隔音和装饰材料直接决定了项目的声学效果。此外，在保温质量的条件下，有必要考虑材料是否环保以及是否对人体健康有影响。如何选择KTV隔音装饰材料除了考虑材料质量，音质，地下停车场无机纤维喷涂施工公司，环境保护等因素外，鉴于KTV作为公共场所的人群，在选择KTV隔音装饰

材料时考虑防火性能也是非常重要的。因此，地下停车场无机纤维喷涂，认为无机纤维喷涂棉比吸音板或隔音板更适合作为KTV隔音装饰材料。无机纤维喷涂棉由无机矿物质作为原料制成。它可以100%回收，比吸音板和隔音板更环保，地下停车场无机纤维喷涂施工，更经济。更重要的是，无机纤维喷涂棉在防火过程后可以达到A1防火等级，吸音板或隔音板都是易燃材料，不适合KTV等拥挤的地方。

地下停车场无机纤维喷涂施工公司-濮阳盛隆保温由濮阳市盛隆保温工程有限公司提供。地下停车场无机纤维喷涂施工公司-濮阳盛隆保温是濮阳市盛隆保温工程有限公司（www.slbwgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：边经理。