

LDPE大庆石化代理商 大量现货

产品名称	LDPE大庆石化代理商 大量现货
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:大庆石化 型号:齐全 产地:大庆
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

专业销售LDPE塑胶原料大庆石化/原厂/原包,货源充足,有质量保证,价格优惠,并可提供FDA, UL, MSDS等物性表级相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作!

长期代理供应LDPE塑胶原料,货源稳定,质量保证,价格优惠,可为客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告,如有需要,欢迎广大新老客户来电洽谈合作!

LDPE(低密度聚乙烯)18D/大庆石化

用途:用途:吹塑、农膜、地膜。

重要参数:熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:120 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)2426H/大庆石化

用途:农用薄膜(棚膜)。

重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:0.923 g/cm³

LLDPE(线型低密度聚乙烯)DFDA-7042/大庆石化

用途:适用于日用品包装膜、农膜、内衬袋等

重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:500 %

LDPE(低密度聚乙烯)2426K/大庆石化

用途：包装膜、高透明薄膜。

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.9235 g/cm³拉伸强度:11 MPa断裂伸长率:450 %

LDPE(低密度聚乙烯)1810D/大庆石化

用途：管道涂层、同轴电缆绝缘层、重包装袋。

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.92 g/cm³

LDPE(低密度聚乙烯)1810E/大庆石化

用途：重包装收缩、吹塑。

重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.92 g/cm³

LDPE(低密度聚乙烯)18A/大庆石化

用途：用途：重包装膜

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:900 拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)18E/大庆石化

用途：用途：注塑制品、小型食品化妆品瓶。

重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:500 %维卡软化点:85

LDPE(低密度聚乙烯)18VA/大庆石化

重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.926 g/cm³拉伸强度:15 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE(低密度聚乙烯)18VB/大庆石化

用途：用途：农用薄膜。

重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:0.929 g/cm³拉伸强度:17 MPa断裂伸长率:700 %

LDPE(低密度聚乙烯)18VD/大庆石化

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.926 g/cm³拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE(低密度聚乙烯)19D/大庆石化

用途：用途：注塑料

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:100 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:550 %

LDPE(低密度聚乙烯)19E/大庆石化

用途：用途：35KV电力电缆用基础树脂

重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:400 %

LDPE(低密度聚乙烯)21A/大庆石化

用途：用途：电缆护套料

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.921 g/cm³拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)2410T/大庆石化

用途：注射料、瓶盖料。

重要参数：熔体流动速率:36 g/10min密度:0.924 g/cm³

LDPE(低密度聚乙烯)2420F/大庆石化

特性备注：性能：该产品加工性好，不含开口剂。吹制的薄膜具有较好的热封性和光学性。

用途：收缩膜、吹塑膜。

重要参数：熔体流动速率:0.75 g/10min密度:0.923 g/cm³缺口冲击强度:130 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)2423D/大庆石化

特性备注：性能：该产品加工性好，吹制的薄膜具有较好的抗撕裂性和韧性。

用途：重包装农用薄膜。

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.923 g/cm³缺口冲击强度:250 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)2436H/大庆石化

特性备注：性能：具有好的光学性能和加工性能，由此产品吹制的薄膜透明度高、光泽性好及鱼眼非常少，此外产品异味低，适合做包装敏感产品。

用途：用于加工高透明薄膜、高档商品包装膜及多层复合薄膜。

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.924 g/cm³缺口冲击强度:110 拉伸强度:18 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)24B/大庆石化

用途：用途：管道型材、食品袋、收缩膜。

重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:0.922 g/cm³拉伸强度:14 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)24E/大庆石化

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.924 g/cm³拉伸强度:11 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE(低密度聚乙烯)3025K/大庆石化

用途：薄膜、复合薄膜。

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.927 g/cm³

LDPE(低密度聚乙烯)3026H/大庆石化

用途：多层薄膜、食品包装膜。

LDPE(低密度聚乙烯)18D0/大庆石化

用途：为淋膜专用料，适用加工淋膜制品、发泡制品

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm³拉伸强度:12.5 MPa断裂伸长率:500 %

LDPE(低密度聚乙烯)18G/大庆石化

用途：用途：塑料编织袋的内外涂层。

LDPE(低密度聚乙烯)2210H/大庆石化

用途：中压电缆绝缘料。

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.922 g/cm³

LDPE(低密度聚乙烯)2426F/大庆石化

特性备注：性能：该产品加工性好，吹制的薄膜具有较好的光学性和开口性。

重要参数：熔体流动速率:0.8 g/10min密度:0.923 g/cm³缺口冲击强度:130 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE原料物性描述

LDPE低密度聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。

典型应用范围

广泛应用于电器、化学、食品、机械制造以及农业、医药卫生、家庭日用等各个方面。

LDPE一般用于工业膜，地膜、农业膜等! 低密度聚乙烯(LDPE)适合热塑性成型加工的各种成型工艺。成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶)；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类

, 药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等.