

尼龙 P G型电缆固定头 防水接头 PG7/9/11/13.5

产品名称	尼龙 P G型电缆固定头 防水接头 PG7/9/11/13.5
公司名称	浙江航仕电气有限公司
价格	.34/个
规格参数	品牌：航仕:适用电缆：3-6.5mm 型号：PG7:螺纹外径：12.5mm 产地：浙江航:螺纹长度：8mm
公司地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路187号（浙江近点电子股份有限公司内）
联系电话	0577-62696279 13325980690

产品详情

防水接头，顾名思义，就是可以应用到带水的环境中去，提供安全可靠的连接器接头，例如：LED路灯，灯塔，游船，工业设备，洒水车等等，都需要用到防水接头，目前市场上防水连接器的品牌与种类很多，但真正意义上，具备过硬的密封性能，安全可靠的质量的防水连接器，市场上还是比较少，目前对于防水连接器，防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准，看防水接头防水性能如何，主要看IP XX的后面两位数字，XX，第1位x是从0~6，最高等级为6，第2位，数字是从0~8最高等级为8，因此防水接头的最高防水等级为IP68，浙江航仕电气专业生产电缆防水接头，符合国际标准，出口欧盟国家。

【产品材质】PA尼龙【密封部位】丁腈橡胶（NBR）【防护等级】IP68-10巴压力（需旋紧部位，并使用O-密封圈）【环境温度】静态-40 至100 ，短时至120 动态-20 至80 ，短时至100 【供货颜色】灰白（色号：RAL7035）黑色（色号：RAL9005）【产品型号】PG7【适合机板孔径】 12.5mm（±0.02 mm）PG7孔径【适配电缆外径】 3-6.5mm电缆穿入【尾部螺纹长度】8mm

【产品使用方法】接头将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。【整体产品特性】夹紧爪与密封件特殊之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般性溶剂尼龙电缆固定头 PG7电缆固定接头。