

# JK9010A耐压测试仪

产品名称	JK9010A耐压测试仪
公司名称	常州市金艾联电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金科 型号:JK9010A 是否加工定制:是
公司地址	天宁区青洋北路1号22幢C3
联系电话	0519-85563477 13912349558

## 产品详情

耐压测试仪JK9010A系列是针对客户自动化需要新开发出的一种新机型，一次可以测试4个产品，每个测试结果单独信号；良品/不良品信号可单独判断，避免常规并联测试无法独立判断。性能特点：\*交/直流耐压，绝缘电阻测试三合一机型\*可程式输出电压 AC5KV，DC6KV\*可程式电流最大AC20mA，DC10mA\*绝缘阻抗10G \*开/短路侦测功能（OSC）\*人体保护功能（GFI）\*电气闪络侦测式功能（FLASHOVER）\*可组合多种方式输出\*可对产品输出良品/不良品信号（最多四组）\*可存储50组资料\*Handler信号输出，适合PLC软件编辑\*标准RS-232接口\*USB储存

### 耐压测试

输出电压	AC	0.05 — 5.00kV ± (2%读数+5个字)，频率50Hz/60Hz
	DC	0.05 — 6.00kV ± (2%读数+5个字)
	电压调整率	(1% - 5V) (额定功率)
电流测试范围	AC	0.000mA - 20.00mA ± (2%读数+2个字)
	DC	0uA - 10.00mA ± (2%读数+2个字)
	放电功能	测试结束后快速自动放电
绝缘电阻测试		
输出电压		0.10kV - 1.00kV ± (2%读数+2V)
电阻测试范围		1M -9999M
电阻测试精度	500V-1000V	1M -1000M ± (5%读数+2 个字)1000M -9999M ± (10%读数+2 个字)
	100V-500V	1M -1000M ± (10%读数+2 个字)
开路侦测功能		根据开路电容判定待测物是否开路
放电功能		测试结束后自动放电

电弧侦测		
测量范围	AC	1-9 级 ( 对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA )
	DC	1-9 级 ( 对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA )
其他参数		
输出通道		4 通道 ( 可选购4点 ) 同步测量 ( 高压 ) ; 4 通道, 高低压 : 4 通道, 低压 : 4通道
存储器		20 组
电压上升时间		0.1s - 999.9s
测试时间设定(AC/DC)		0.2s - 999.9s
电压下降时间		0.1s-999.9s
等待时间 ( IR )		0.2s - 999.9s
时间精度		± (1%+0.1s)
通讯接口		
标配		HANDLER , RS232 , USB

外部尺寸 : 426 ( 宽度 ) × 142 ( 高度 ) × 470 ( 深度 ) mm ( 额定值 ) 重量 : 20kg ( 额定值 ) 显示器 : LCD , 800 × 480 ( 像素 ) , RGB 彩色 , 可显示以下项目:  
测量值、测量条件、比较器的极限和判断果 , 列表扫描表和自检消息。