

# 可调式隧道式烘箱 五金件专用隧道烘箱 电热鼓风隧道炉

产品名称	可调式隧道式烘箱 五金件专用隧道烘箱 电热鼓风隧道炉
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	电器配件:正泰电器，也可选配 工作电压:380V; 50HZ 是否可定制:是
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

## 产品详情

可调式隧道式烘箱 五金件专用隧道烘箱 电热鼓风隧道炉

产品型号：LYSD到881系列

加热温度范围：室温到200分2组 使用电压：380V 50Hz 控温精度：正负1度

鼓风功率：180W 380V 2组

规格尺寸：

烘箱尺寸：高1500mm × 1000 × 100 机台传送带空间高度

传送带尺寸：高1000mm × 950 × 800 传送带到地面高度

整机外形尺寸6000 × 1200 × 1500 机台整体高度 含电机 长L × 宽W × 高Hmm

箱体制作材料：

机台箱体：碳钢冷扎板 钣金折弯焊接铆钉拼接。箱体风板材料：SUS304不锈钢钢板 钣金折弯机床冲孔。箱体机架材料：A3碳钢冷扎板，钣金折弯焊接制作。箱体脚架材料：国标方管制作

箱体风板材料：SUS304不锈钢钢板 钣金折弯机床冲孔。

箱体机架材料：A3碳钢冷扎板，钣金折弯焊接制作。

箱体脚架材料：国标方管制作

保温层厚度材料：100K级高密度硅酸铝纤维填充 保温层厚度为100mm。

外箱涂装材料:防锈磷化处理，表面喷塑，颜色蓝白

传送动力系统：

传送动力：

采用1台齿轮调速电机，速度范围：1m 10m min。

传送滚筒：采用自纠偏滚筒，可左右调节纠偏。

变频器：采用一台变频调速器

传送带：采用铁氟龙传送带，比较平整，容易清洁。

进气及排气：

进气：3个孔径60mm。位置在循环电机旁，作为冷风补偿进风。

排气：2个可调节蝶阀排气口，排除烘烤废气

循环系统：

鼓风方式：强压循环运风

电机装置：4台180W长轴电机安装箱体顶部

加热系统：

加热元件：采用覆盖加热不锈钢发热管，寿命长，升温快，升温至60℃，不大于10分钟，从常温升温至120℃，不大于20分钟，从120℃升温至180℃，不大于30分钟。升温速度要求230分钟以上，不能超过10分钟。从常温升温至60℃，不大于10分钟，从

电器配置：

2组加热控制，2个温度控制仪表分别独立控制一段箱体内的温度。合装于一个控制箱内，位置在出

声光报警装置：APT AD16型声光报警装置，设定时间结束报警提示。

控制电路电压：380V 50Hz

测温装置：2支不锈钢铠甲PT100电阻温度传感装置 2支K分度热电偶

保护系统：漏电保护，断路保护,电机过载保护，接地保护，超温保护。

断路器启动：带漏电保护的断路器启动，有效保护所有电器元件。

主控输出：采用SSR固态继电器输出，控温良好

电器元件：用品牌电气

非标隧道烘箱 流水线烘箱参考，详细要求需沟通后设计更合理的产品，欢迎来电、来人详细沟通！