

上海索尔维总代理商-上海工厂

产品名称	上海索尔维总代理商-上海工厂
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:PA66.PA6 品牌:上海索尔维 型号:各种型号
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690 15190116690

产品详情

上海索尔维工厂总代理商.上海索尔维塑料PA66.PA6总代理商

Rhodia法国罗地亚PA66 (TECHNYL PA66,Nylon66 , 尼龙66 , 聚酰胺) 塑胶原料 , 部分型号如下 :

TECHNYL PSA200

TECHNYL SSD250KNF

TECHNYL SSD330KNF/E

TECHNYL SSDKNF

TECHNYL A218V15

TECHNYL A218V20

TECHNYL A218V25

TECHNYL A218V30

TECHNYL A218V35

TECHNYL A218V40

TECHNYL A218V43

TECHNYL A218V50

TECHNYL A216V10

TECHNYL A216V30

TECHNYL A216V35

TECHNYL A216V50

PA66 的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向与与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。