

河南郑州边台实验中央工作台全钢木PP生产厂家

产品名称	河南郑州边台实验中央工作台全钢木PP生产厂家
公司名称	河南恒资电子科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区开封片区十二大街郑开绿地城2号楼2单元1601号房（注册地址）
联系电话	17344996927 18739930865

产品详情

购货注意事项：

因遵守职业道德、维护市场稳定，价格需沟通确认。李：17344996727

河南全省

郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产厂家

实验台 工作台 边台 中央台 天平台 操作台 洗涤台 高温台 水池台 仪器台 转角台 试剂架 吊柜 工作台 沥水架 水龙头 水槽 万向罩 试剂 药品 样品柜 器皿柜 通风柜橱

无菌室规划设计建设 实验室通风净化系统 医药工业洁净室 微生物和生物医学实验室生物 生产厂家

简介：

我公司是河南郑州生产气相色谱仪的实验室仪器设备 实验室工作台 厂家，始创于2010年，

河南省科技型中小企业，高新技术企业，科技局扶持单位。

公司先后获得多个科技企业、质量诚信企业等荣誉。研发成果20个，

客户：

- 1、食品药品单位、检测监测单位、科研院校，
- 2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司，
- 3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂、医院等

业务：

- 1、气相色谱仪 研产销 耗材配件
- 2、气液相等分析仪器 维修
- 3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学等)
- 4、实验室工作台、试剂、通风柜，规划建设

1钢木中央实验台、边台

边：L*750*800mm

中：L*1500*800mm

转：1000*1000*800mm

1、台面：

台面面板要求理化实心板，厚度 12.7mm，耐酸碱，防化学腐蚀，光滑无毛孔，耐 110 高温，承重能力强、易清洗；

台面四周加厚到 25mm，操作台面前缘上边圆弧收边，美观且光滑不伤手；

台面上预留电源插座，每米一个（每个插座包含六孔各一个），设计管线槽位于台面 100mm 以上，安装于试剂架玻璃底部位置，以防水溅和水淹，配适合各类仪器的插头。

2、主框架：

支撑架：采用好的 40 × 60 × 1.5mm 厚 C 型好的冷扎钢管，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整、无焊点痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用标准内六角不锈钢螺丝连接，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

横梁：采用好的 40 × 60 × 1.5mm 厚好的冷扎钢管，与主框架连接，连接处采用不锈钢螺丝坚固，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐

酸碱及有机溶剂。

连接翼：采用 2mm 厚钢板制作，表面酸洗磷化处理后经进口环氧树脂静电粉末喷涂高温固化处理喷涂，耐酸碱及有机溶剂。

金属材质要求酸洗、磷化、电泳处理，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂，外表美观，耐酸碱及有机溶剂，紧密强固，长期负重不变形、稳定性高，PVC 模具件封口。

3、柜体：

屉、门面板：采用 18mm 厚好的三聚板，采用好的 2.0mm PVC 材料整体封边。

箱体：箱体采用 18mm 双面灰白色板，四周边采用 2.0mm 厚好的 PVC 封边及防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接；颜色为宝石蓝。

拉手；采用明装拉手。

阻尼导轨；采用三节静音阻尼轨道，具备较好的承重能力；

缓冲铰链可拆除，非焊接结构，螺丝连接，开启角度 90°。

可调脚：采用 M12 不锈钢橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度 0-40mm，外形美观，设计人性化，具有防震效果。

4、洗涤台、洗涤池：

洗涤台台面选用实芯理化板，三边备挡水板以防水倒流到试验台上；水槽采用 PP 材料，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，防静电，下水件 PP、PVC 材料，配返水弯。洗涤池为嵌入式，四周做防水处理，水槽规格为 500 × 400 × 300mm

洗眼器

台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。

洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。供水软管：采用 1500mm 长不锈钢软管。

技术参数

公称压力：0.4MPa。密封压力：0.45MPa。工作压力：0.2 ~ 0.4MPa。流

量 L/min：11。适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。；

下水件 PVC材料，配返水弯，防止水管阻塞功能,并易于拆卸；下水管接头为 50mm。

7、中央试剂架：

立柱：采用规格为 40mm*80mm*1.5m 的钢制型材模具加工一体而成，外表经过磷化酸洗后用环氧树脂喷涂，其特点耐酸碱，能够承重 50 kg。（或采用 40 × 60mm × 1.2mm 好的冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每 10mm有一调节孔位）

层板：两层，试剂架层板采用 10mm 的钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配不锈钢护栏，以防止试剂瓶跌落；

插座要求防尘、防溅，适合各种仪器插头。

8、滴水架：

单面滴水架：采用 PP材质，经一体模具注塑成型，带导水槽及导管；

滴水棒：高度可调节，带锁扣功能，安装后牢牢固定；滴水帮可自由拆卸组合。规格；550*400*120mm。