

气动塑料隔膜阀、UPVC法兰隔膜阀，FRPP隔膜阀

产品名称	气动塑料隔膜阀、UPVC法兰隔膜阀，FRPP隔膜阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

产品详情

产品展示

气动塑料隔膜阀产品概述

气动塑料隔膜阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，对工艺管道中流体介质流量的调节。

由于在结构上采用带有耐腐蚀阀体和耐腐蚀隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，气动塑料隔膜阀具有阴力小，流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介质的流量调节。

气动塑料隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。当压力介质进入阀门控制腔，隔膜下压，关闭阀门通道，当控制腔压力排向大气或下游管道，隔膜上升，阀门通道被打开。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等，通道中运动的一部件就是隔膜，所以不存在锈蚀及抱死现象，具有更高的稳定性。多种结构形式及控制形式，可适用于多种的流体控制需要。

■ 根据不同控制和要求可选择下列附件

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(可选防爆)。

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀。

电气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。

■ 气动塑料隔膜阀订货须知

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货时请详细说明以下参数：

（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

■ 气动塑料隔膜阀订购方式

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的(可定做)，订货时请详细说明以下参数：

(例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)