

气动塑料蝶阀，UPVC/FRPP/CVPC/PVDF塑料蝶阀

产品名称	气动塑料蝶阀，UPVC/FRPP/CVPC/PVDF塑料蝶阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

产品详情

产品展示

气动PVC蝶阀产品概述

气动塑料蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

气动PVC蝶阀产品特点

- 1，外型结构紧凑美观
- 2，本体重量轻容易安装
- 3，耐腐蚀性强，应用范围广
- 4，材质卫生无毒
- 5，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

气动PVC蝶阀性能特点

型号说明：D671X-10S

空气驱动：压缩空气4-8bar.

公称通径：25 ~ 300mm

公称压力：0.6-1.6Mpa

适用温度：0 ~ +80

连接方式：对夹式

阀体材质：UPVC、CPVC、RPP

阀芯材质：UPVC、CPVC、RPP

密封材质：EPDM等

可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、气源处理三联件

气动塑料蝶阀主要零部件性质：

气动塑料蝶阀阀体采用聚丙烯UPVC、CPVC材料，耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200℃)，使用温度在-40 ~ 120℃。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20℃ ~ 210℃。

气动PVC蝶阀订购方式

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的(可定做)，订货时请详细说明以下参数：

(例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)