

大马力振动平板夯 加厚型底板平板夯价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 大马力振动平板夯 加厚型底板平板夯价格 |
| 公司名称 | 济宁路畅机械设备有限公司 |
| 价格 | 2350.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:路畅 型号:LCP-80 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 济宁高新区世易尚城二十层2024号房（注册地址） |
| 联系电话 | 0537 - 3201758 13695374626 |

产品详情

平板夯分类：分为内燃式和电动式振动平板夯

平板夯型号由类、组、型、特性代号与主参数代号两部分组成。平板夯的更新代号置于平板夯型号的尾部。

平板夯特点：

振动平板夯主要适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。振动平板夯的主要工作参数有：

工作平板底面面积、整机质量、激振力及激振频率。一般情况下，同一种规格的平板的底板面积都差不多，所以平板冲击夯的性能主要受整机质量、激振力及激振频率的影响。

激振力主要是用来维持被夯实材料的受迫振动；而激振频率则影响夯实效率及夯实程度，即在同样的激振力作用下，激振频率越高，夯实效率及密实度越高。

振动平板夯在工作跳起时都要维持一定的跳起高度，一般在0.4-0.8mm之间。振动平板夯在达到同样激振力时，

平板夯的工作频率越高，其所需的振动质量就越小，从而其整机质量就越轻。但是，由于大部分平板夯都使用汽油发动机作为动力源，

而汽油发动机能承受的振动有限，所以工作频率越高，其隔振要求就越高，从而对各部件的技术要求就越高。

技术参数：

振动频率：48HZ

振幅： 3.0mm

激振力：16KN

行进速度：(6~16)m/min

爬坡能力： 20%

夯板面积：0.20m²

电机功率：3.0kw

尺寸：630*420*880

重量：140KG

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。