

郑州粘土砖/优质粘土耐火砖

产品名称	郑州粘土砖/优质粘土耐火砖
公司名称	郑州信科耐火材料有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	品牌:信科 型号:粘土砖 产地:新密
公司地址	新密市来集镇李堂工业区
联系电话	0371-63136181 15093279888

产品详情

郑州粘土砖/优质粘土耐火砖

粘土砖是以粘土熟料为骨料，耐火粘土（软质粘土或半软质粘土）为结合剂制成的Al₂O₃含量在30%-48%的耐火材料，它是耐火材料行业中使用广泛、产量最大的耐火制品。生产的Al₂O₃含量在30%-48%的耐火材料，它是耐火材料

【粘土砖规格】

粘土砖是以粘土熟料为骨料和耐火粘土为结合剂，根据体积密度来分类为普通粘土砖、优质粘土砖、用粘土砖、热风炉用粘土砖、玻璃窑用粘土砖，根据体积密度来分类为普通粘土砖、优质粘土砖。

【粘土砖的优点特性】

- (1) 化学矿物组成为Al₂O₃、SiO₂和少量碱金属，高温主晶相为莫来石、方石英、石英和玻璃相。
- (2) 耐火温度在1580-1750摄氏度，杂质含量越多，耐火温度越低。
- (3) 荷重软化温度在1250-1450摄氏度，变化范围较广。
- (4) 常温耐压强度高。
- (5) 规格尺寸精准，可来图加工各种尺寸。
- (6) 抗热震性良好，1100度水冷循环大于10次。
- (7) 抗化学侵蚀，抗酸性能力大于抗碱性能力。
- (8) 热导率低，热膨胀系数小。
- (9) 砌筑粘土砖衬体要预留膨胀缝，并用同种材质粘土耐火泥填充砖缝。

【理化指标】