

岩棉彩钢手工板 苏州大定净化 苏州岩棉手工夹芯板

产品名称	岩棉彩钢手工板 苏州大定净化 苏州岩棉手工夹芯板
公司名称	苏州大定净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝金盛路188号
联系电话	18662665208

产品详情

简析彩钢夹芯板的规格和性能

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，岩棉手工夹芯板厂家，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度(mm):50-250;

3、长度(mm):由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定;

4、宽度(mm):1150(1200) (960) (950)

5、芯材性能:A、聚本乙烯 体积密度: 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 使用温度:约100 oC

B、岩棉 体积密度: 120kg/m³ 导热系数: 0.043W/m.K使用温度:约500 oC A|不燃性:B1级B、不燃性:A级

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，岩棉彩钢手工板，延长了彩钢夹芯板的寿命;板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²

手工彩钢板和机制彩钢板两者之间有什么区别吗

手工彩钢板和机制彩钢板两者之间是有区别的，具体来说就是：首先机制板跟手工彩钢板做法上有所不同，其实用的辅料不同，岩棉手工夹芯板厂家直销，然后导致其强度不同，但是手工彩钢板的价格相对来说高一点，苏州岩棉手工夹芯板，一般彩钢板是用于做外墙的，而手工彩钢板是内墙里面使用的，一般用在洁净室里面比较多。价格相对来说要高出20-30每平米

手工彩钢板

纸蜂窝彩钢夹芯板

常用的面板为浸渍过树脂的牛皮纸、玻璃布或不经树脂浸渍的胶合板、纤维板、石膏板等。面板必须采用合适的胶粘剂与芯材牢固地粘合在一起，才能显示出蜂窝板的优异特性，即具有比强度大、导热性低和抗震性好等多种功能。蜂窝板的特点是强度重量比大、受力平均、耐压力强（破坏压力为720kg/m²）、导热性低、抗震性好及不变形、质轻、有隔音效果、经过化学胶液浸渍处理后的纸蜂窝芯不易虫蛀、弹性好（因蜂窝纸板内芯蜂窝结构疏密度不同，使得其弹性范围大，产生较强的抗震性），是装修木作材料的一种。

岩棉彩钢手工板-苏州大定净化-苏州岩棉手工夹芯板由苏州大定净化板业有限公司提供。岩棉彩钢手工板-苏州大定净化-苏州岩棉手工夹芯板是苏州大定净化板业有限公司（www.szddjhby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。