

无缝管 山东鲁发无缝钢管厂

产品名称	无缝管 山东鲁发无缝钢管厂
公司名称	聊城市鲁发物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市开发区嫩江路东首
联系电话	13346354444

产品详情

1 弯曲度

钢管的弯曲度不得大于如下规定：

壁厚 15mm.....1.5mm/m

壁厚>15mm ~ 30mm.....2.0mm/m

壁厚>30mm 或外径 351mm.....3.0mm/m

2 端头外形

钢管的两端端面应与钢管轴线垂直，切口毛刺应予清除。

3 交货重量

1 钢管的交货重量按GB/T 17395 的规定(钢的密度按7.85kg/dm³ 计算)。

2 重量允许偏差

根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，交货钢管的实际重量与理论重

量的允许偏差为：

单根钢管：±10%;

每批最少为10t 的钢管：±7.5%。

4标记示例

用10号钢制造的外径为73mm，壁厚为3.5mm的钢管；

a)热轧钢管，长度为3000mm倍尺

10—73×3.5×3000倍—GB/T 8162—1999

b)冷拔(轧)钢管，外径精度，壁厚为普通级精度，长度为5000mm

冷10—73高×3.5×5000—GB/T 8162—1999

公称尺寸和实际尺寸 A、公称尺寸：是标准中规定的名义尺寸，是用户和生产企业希望得到的理想尺寸，也是合同中注明的订货尺寸。

B、实际尺寸：是生产过程中所得到的实际尺寸，该尺寸往往大于或小于公称尺寸。这种大于或小于公称尺寸的现象称为偏差。

偏差和公差

A、偏差：在生产过程中，由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求，即往往大于或小于公称尺寸，所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差，差值为负值的叫负偏差。

B、公差：标准中规定的正、负偏差值绝对值之和叫做公差，无缝管，亦叫"公差带"。

偏差是有方向性的，即以"正"或"负"表示；公差是没有方向性的，因此，把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。

1、钢材按品质分类

(1) 普通钢(P 0.045%，S 0.050%)

(2) 优钢材质钢(P、S均 0.035%)

(3) 优质钢(P 0.035%，S 0.030%)

2、按化学成份分类

(1) 碳素钢：钢材a.低碳钢(C 0.25%);b.中碳钢(C 0.25~0.60%);c.高碳钢(C 0.60%)。

(2) 合金钢：a.低合金钢(合金元素总含量 5%);b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。

3、钢材按成形方法分类：(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。

无缝管-山东鲁发无缝钢管厂(图)由聊城市鲁发物资有限公司提供。无缝管-山东鲁发无缝钢管厂(图)是聊城市鲁发物资有限公司(www.lclfwz.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或

图片上的联系电话，索取联系人：郭彬。