

12寸抽沙泵叶轮耐磨

产品名称	12寸抽沙泵叶轮耐磨
公司名称	济南鲲升泵业有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	口径:300mm 流量:800m/h 扬程:30m
公司地址	山东省济南市历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号（注册地址）
联系电话	13553166532

产品详情

12寸抽沙泵叶轮耐磨

该泵过流部件采用经过热处理的耐磨合金材料制造，具有较高的耐磨性，使用寿命延长为普通材质类产品使用寿命的5倍左右。独特的叶轮结构及加宽的流道，使具有很高的通过性，保证了其能够在高浓度条件下实现无堵塞高浓度输送。具有高效节能、自动搅拌、振动小、噪声低、无堵塞、运行可靠、使用寿命长、可以长时间运转、维修方便等特点，适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。

12寸抽沙泵叶轮耐磨产品特点：

普通型潜水泵在运行时存在以下特点，污水池中的污水基本处于静止状态，随着污水的排入，污蔑物逐渐沉积在水池的底部，而这些沉积物在水泵正常运行时单靠进水口的吸水力不可能随污水排放出去，因此污物在池底愈积愈多，最后导致影响水泵的正常工作。工程单位要定期清理污水池，造成人力和物力的浪费。

我公司生产的产品是在泵的下方安装了一个用于搅拌的叶轮，随着泵的旋转，带动搅拌叶轮高速旋转，从而把池子底部的沉积物搅动起来，使之与水混为一体形成高浓度浆体，随水排出。也可与耦合装置配用，使安装、维修更快捷方便。

性能参数:

功率：3-132(kw)

扬程：5-70(m)

口径：50-300(mm)

流量：10-2000(m³/h)

介质温度：普通型 60 （耐高温型不超过140 ）

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

转速：电机直联传动 2900/1450/980 r/min

电源：为50Hz/380V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量，其他电源条件可定做。

12寸抽沙泵叶轮耐磨用途：

- 1、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。
- 2、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 3、工程施工排泥沙、泥浆。
- 4、吸取各种金刚沙，石英砂，钢渣，水渣等固体颗粒介质。
- 5、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 6、输送各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 7、选矿、淘金、抽铁砂。
- 8、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 9、市政管道、雨水泵站泥沙清理。
- 10、输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。

质量与售后：

一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做。

二、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良或不能正常工作的，本厂免费更换或维修，易损件不在此限。

五、易损件高耐磨合金材质制造，12寸抽沙泵叶轮耐磨其他材质也可生产。

六、本厂确保长期为客户低价提供配件。

七、针对合作单位，本厂完全保证售后。

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。