

# 电动软密封法兰蝶阀供应商 电动软密封法兰蝶阀 凯特立信

产品名称	电动软密封法兰蝶阀供应商 电动软密封法兰蝶阀 凯特立信
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

## 产品详情

### 蝶阀的选用原则

- 1、由于蝶阀相对于闸阀，球阀压力损失比较大，故适应于压力损失要求不严的管路系统中
- 2、由于蝶阀可以用流量调节，故在需要进行流量调节的管路中宜于选用
- 3、由于蝶阀的结构和密封材料的限制，不宜用于高温，高压的管路系统。一般工作温度在300 以下，公称压力在PN40以下。
- 4、由于蝶阀结构长度比较短，且又可以做成大口径，故在结构长度要求短的场所或是大口径阀门（如DN1000以上），宜选用蝶阀。
- 5、由于蝶阀仅旋转90°就能开启或关闭，因此在启闭要求快的场合宜选用蝶阀。

选择最适合蝶阀，就选择凯特立信公司！欢迎新老客户致电！

### 电动蝶阀使用注意事项

北京凯特立信阀门有限公司是一家以阀门销售为中心的阀门公司。公司主要销售的阀门有闸阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、安全阀、减压阀、电磁阀、平衡阀、隔膜阀、疏水阀、刀闸阀、插板阀、水利控制阀、针型阀、旋塞阀等系列产品，本资料由北京凯特立信阀门有限公司提供。

电动蝶阀应存放在干燥通风的室内，不得露天存放；密封圈不应与油性物质接触，电动软密封法兰蝶阀供应商，以免老化。存放与运输：通径两端用闷盖，予以防尘、防锈，保持通道清洁。电动蝶阀的两端加工表面应清除污垢，电动软密封法兰蝶阀多少钱，并涂以防锈剂。存放期超过18个月的电动蝶阀，电动软密封法兰蝶阀，在安装使用前应重新试验，以确保结构及功能的完整性。

### 蝶阀选用之操作力矩

操作力矩:操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数。电动蝶阀运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、工作规范及阀门在管线或设备上的位置，阀门电动蝶阀装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备。因此，正确选择阀门电动装置，电动软密封法兰蝶阀报价，对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。通常，这是正确选择阀门电动蝶阀装置的依据。

电动装置输出力矩应为阀门操作醉大力矩的1.2-1.5倍。选购蝶阀就选择北京凯特立信阀门有限公司，专业，品质，值得信赖！

电动软密封法兰蝶阀供应商-电动软密封法兰蝶阀-凯特立信由北京凯特立信阀门有限公司提供。北京凯特立信阀门有限公司 ([www.bjktlx.com/](http://www.bjktlx.com/)) 是一家专业从事“五金交电，电子产品，机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯特立信”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯特立信在蝶阀中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！