

# 泾源伸缩门 创辉伸缩门 伸缩门质量好

产品名称	泾源伸缩门 创辉伸缩门 伸缩门质量好
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

### 自动旋转门

旋转门的安全装置根本不能省略。首先，活动翼和固定门体易于夹在中间，因此自动旋转门入口和出口两侧的防夹感应条必须匹配。第二，旋转门的旋转运动相对稳定，人通过旋转门时的行走速度必须与其旋转速度一致，否则很可能发生碰撞。通过类似的自动反转功能实现防撞，包括对人体推动作出反应。人工促销是旋转门功能障碍的主要原因之一。

1.使用自动旋转门时，检查机器是否打开，紧急安全开关是否复位，最后是否可以打开控制锁。2.旋转门处于倾斜等待状态。这是夏季模式。当自动传感器检测到传感物体时，转门将加速到正常状态，适合室内外温差较大的季节。3，摆门处于倾斜等待状态，这里是冬季模式，当自动传感器检测到感应物体时，转门将加速到正常状态，适合温差大，风沙的季节。4.当自动旋转门处于平滑门状态时，平滑门开始正常打开并关闭工作。当处于平滑门的单向退出状态时，行人只能退出而无法进入。当自动门处于平滑门的打开状态时，伸缩门质量好，适合于室外气候良好，并且当人的数量大时，它通过。要在很大程度上使自动门到达口，为每个客人提供良好的服务，并且不会造成自动门故障和损坏，伸缩门哪家好，必须正确控制自动旋转门，可以调整客流时的模式是小。在冬季模式下，模式调整为夏季模式，从而减少了自动旋转门频繁启动引起的强电流的影响，减少了对电机和主控系统的损坏，使其寿命缩短。自动旋转门自然延长，故障也随之减少。

### 感应门-介绍

玻璃感应门1，自动门工程部件连接必须牢固，玻璃感应门电源，结构有足够的强度和刚度，以确保活动门扇的开关灵敏。2.自动门铝门的安装位置必须正确，牢固，可靠。传感器的安装位置，连接方法和检测范围必须符合要求。3，门柱和梁材料，除不锈钢，耐腐蚀材料外，其余必须经过防锈处理的日常维护。玻璃感应门电动玻璃感应门自动门的理论认识应该是门的概念的延伸，是门的功能的发展和完善根据人们的需要。自动门是一种控制单元，可以将接近门的人（或进入授权）识别为门打开信号，通过驱动系统打开门，泾源伸缩门，在人离开后自动关闭门，以及打开和关闭过程。实现控制的系统。玻璃感

## 应门电源

1在故障条件下自动断电时，应验证相线与PE线之间的接地故障电流，以满足GB50054-2011《低压配电设计规范》的截止时间要求。2剩余电流用于保护属于终端电气设备的电动伸缩门，并且通常由未接受过培训的普通人员遇到。为确保安全，配备电动门控箱的电动门电源线应配备剩余电流保护器，伸缩门品牌，额定剩余工作电流为30 mA。电动门控制箱的供电电路还应设有剩余电流保护装置，形成两级。保护以确保在发生故障时可靠的电源切断。3采取防护等电位连接措施对于电动伸缩门，请查看电动门的国家标准图和供应商的安装图，其中大多数缺少接地，金属接地和保护等电位。下图显示了由外国设计公司设计的等电位联结图。图中的红色是混凝土中的不锈钢保护等电位连接导体，可在国内使用。4电动门电源线使用专用电缆电动门电源线工作条件一般比较苛刻，由于防水性差和电缆绝缘损坏造成门体充电的可能性，所以在选择电线时，可以考虑加强绝缘或使用双护套电线和其他措施。选择电缆时，请考虑使用防水电缆。如果进一步认为当电缆断裂或损坏时可以快速操作保护装置，则最好使用带屏蔽的电缆。

泾源伸缩门-创辉伸缩门-伸缩门质量好由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司（[www.chuanghuimenye.com](http://www.chuanghuimenye.com)）实力雄厚，信誉可靠，在宁夏 银川 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领创辉门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！