

华良机电设备 皮带秤报价 皮带秤

产品名称	华良机电设备 皮带秤报价 皮带秤
公司名称	潍坊市华良机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区青年路1513号
联系电话	15963408899

产品详情

皮带秤由三组独立的秤架和一台基于

32

位微处理器控制的

6000

型称重仪

表组成，在物料运行过程中，实现自动在线校准、在线比对、在线调零，电子皮带秤，使皮带

秤运行可靠性、

稳定性、

称重控制准确性得到大大提高，

解决了多年来皮带秤不

容易在线实物校准的难题

皮带秤由三组独立的秤架和一台基于

32

位微处理器控制的

6000

型称重仪

表组成，皮带秤报价，在物料运行过程中，实现自动在线校准、在线比对、在线调零，使皮带秤运行可靠性、

稳定性、

称重控制准确性得到大大提高，

解决了多年来皮带秤不

容易在线实物校准的难题

结构特点：

- 1.由冷弯C型钢板组成秤体框架，结构新颖，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计；
- 2.一体化直联式减速电机，电子皮带秤厂家，国外进口技术制造，低噪音.地震动.抗粉尘.长寿命.高可靠性；减速电机带反力矩撑板，轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装.调试与维护极其方便。
- 3.环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带.挡板结构.裙边皮带结构；
- 4.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反映了电机速度，测速信号准确.可靠；
- 5.秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，皮带秤，以便秤体标定与校零；

主要特点：

- . 专用于输送皮带物料的计量。
- . 该产品是根据客户输送皮带的内宽订做，单托辊、双托辊、三托辊和四托辊。
- . 独特的全悬浮式结构。
- . 采用2只（或4只）传感器（平衡梁）直接称重结构，成功的解决了物料偏重和杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
- . 采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM。
- . 速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。

技术指标：

- . 计量精度：累计量 $\pm 0.5\% \sim 3\%$ 7、配套仪表：3C403-PD
- . 称重能力：6000T/H以下 8、流量上限：继电器触点输出

- . 皮带速度：01-4M/S 9、流量下限：继电器触点输出
- . 皮带宽带：400-2200mm 10、吨脉冲：可任意设定，继电器触点输出
- . 皮带倾角：0-17 ° 11、瞬时流量：4-20MA（电源、信号全隔离）
- . 工作方式：连续 12、通讯：RS 485

工作原理：

来自皮带上的物料重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到3C403（一机一路DCS接口）测量系统中（3C403内部以微处理器为核心）。通过连续不断的运算，计算出物料的累计重量和瞬时流量。供显示和输出（接DCS或上位机）。

华良机电设备(图)-皮带秤报价-皮带秤由潍坊市华良机电设备有限公司提供。潍坊市华良机电设备有限公司（www.hualiangjidian.com）为客户提供“除铁器,计量设备,金属探测仪,振动给料机,皮带秤,定量给料机”等业务，公司拥有“华良”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。