

托盘式线槽多少钱 托盘式线槽 兴联热忱

产品名称	托盘式线槽多少钱 托盘式线槽 兴联热忱
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，托盘式线槽多少钱，以高品质的产品走向全国。

拉挤防火线槽：防火线槽以玻璃钢为主料通过模具拉挤成型，防火线槽属于机械模具拉挤制品，拥有拉挤制品的一切优点。之所以被称为拉挤防火线槽是因为它是以玻璃钢为主原料通过模具机械拉挤而成有防火阻燃隔热等功能，玻璃钢拉挤防火线槽具备了拉挤工艺的强度大韧性高的成型优点同时还增加了玻璃钢材质的防火耐腐蚀绝缘隔热无磁场抗干扰的特性。

现今配电输电的工程中玻璃钢拉挤防火线槽，已经成为了新型高效的环保型新设备，拉挤防火线槽的安装既轻便又简单，使用期限更是增加了数倍以上。托盘式线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，托盘式线槽，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

1.桥架穿墙体封堵：

1) 桥架洞口留设：假设桥架宽、高分别为W、H，则防火墙上洞口大小按照W+100mm和H+100mm留设。

2) 防护钢板制作、安装固定：防护钢板宜采用4mm厚钢板，且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm，即在桥架的宽、高基础上增加200mm；防护钢板用切割机进行切割，不得用氧气乙炔切割，确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm；防护钢板制作完成后应进行防腐处理，首先进行人工除锈，然后刷两遍防腐漆，再刷防火涂料，托盘式线槽尺寸，防火涂料厚度为2~7mm；防护钢板固定，先用膨胀螺栓

把防护钢板固定在墙体上，钢板要紧贴墙面，不得有漏缝现象，不得破坏钢板的平整度，防护钢板应牢固，美观。托盘式线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

(4) 转弯部位应采用立上弯头和立下弯头，安装角度要适宜。

(5) 出线口处应利用出线口盒进行连接，托盘式线槽单价，终端部位要装上封堵，在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

2.2.7线槽内保护地线安装

(1) 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧，接地处螺栓不小于M6，并且要加螺母、平垫、弹垫紧固。

(2) 金属线槽的宽度不大于100mm，两端线槽用连接板连接处(连接板做地线时)，每端螺栓固定点不少于4个，宽度不小于200mm，两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺栓固定点不少于6个。

2.2.8线槽内配线

(1) 线槽内配线前应消除线槽内的积水和污物。

(2) 在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应不超过内部截面积的40%。

(3) 出入线槽的导线，应使用专用护，如无专用护时，应加有保护措施。

(4) 线槽底部向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板下，以防导线下垂。托盘式线槽

托盘式线槽多少钱-托盘式线槽-兴联热忱由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。托盘式线槽多少钱-托盘式线槽-兴联热忱是广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。