

# 余杭防火门价位 余杭防火门 杭硕门业

产品名称	余杭防火门价位 余杭防火门 杭硕门业
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

## 产品详情

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，余杭防火门厂家，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。

还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供优质的产品和服务。我们以优质的产品，余杭防火门，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时人口流动量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于中高的民用建筑或建筑中的重要场合。一般每樘防火门适用的洞口尺寸可达：高3.3m、宽 - 单扇1.1m、双扇3.0m。

工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外，尚应注意：防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供优质的产品和服务。我们以优质的产品，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

## 木质防火门

- 1、门框、门扇骨架选用阻燃木材浙江防火门，木材经真空高压阻燃浸泡4小时，余杭防火门厂，阻燃液完全渗透，余杭防火门价位，阻燃效果显著。门扇表板为难燃胶合板或高强度难燃免漆板，有柳桉、曲柳、沙比利、榉木、樱桃木、黑胡桃、红胡桃等多种饰面。
- 2、门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，经环保胶粘剂约束成型。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

## 钢质防火门

- 1、门框选用1.2mm优质进口无锌花镀锌钢板，木质防火门价格门扇表板选用0.8mm优质进口无锌花镀锌钢板。商品经去油后表面喷塑、热转印。
- 2、商品外观门面有多种不一样特性的定型图像。独具特性的描写、流转的线条，突出了商品的整体美观感，显示出正派、时兴的特征。门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，在门面凹凸部位经专业设备定型、环保胶粘剂约束成型，该技能为全国仅有。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

余杭防火门价位-余杭防火门-杭硕门业由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司（[www.hzhangshuo.cn/](http://www.hzhangshuo.cn/)）为客户提供“伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门”等业务，公司拥有“杭硕”等品牌。专注于金属门等行业，在浙江 杭州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。